

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A m. kir. közellátásügyi miniszter 50.000/1943. K. M. számú rendelete a belföldi fűrészüzemekben a hazai származású lombos-szerfákból termelt fűrészárúk, valamint a nyers parkettaléc (friz) és parketta legnagyobb eladási árának a megállapításáról.*

A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

Termelői árak:

1. §.

(1) A fűrészüzemek (termelők, bérvagatók) által forgalombahozott lombosfából készült fűrészáru, továbbá nyers parkettaléc (friz) és kész (gyalult) parketta legmagasabb eladási árát az I.—IV. számú mellékletek tüntetik fel.

(2) Az (1) bekezdés szerint az I.—IV. számú mellékletekben megállapított árak fűrészüzemek (termelők, bérvagók) vagonitételekben történő eladásainál a VI. számú mellékletben feltüntetett minőségi és méretezési előírásoknak megfelelő fűrészárura (parkettára) vonatkoznak és a budapesti leadóállomásokon vasúti kocsiba (hajóba) rakott árura érvényesek.

(3) A forgalmi adóváltás a 3. §-ban foglaltak szerint megállapított feladóállomási árakhoz külön tételként hozzászámítható, a IV. számú mellékletben és az V. számú melléklet 6. tételszáma alatt feltüntetett árakban azonban benne foglaltatik.

(4) A m. kir. kincstár eladásainál a mellékletekben feltüntetett árakhoz — a forgalmi adóváltáson felül — a gyermeknevelési alap járuléka címén további 0.2% is hozzászámítható.

2. §.

(1) Kereskedelmi forgalom tárgyát nem képező és az 5. és 6. §-ok alá sem vonható külön méreti vagy minőségi előírásnak megfelelően készített fűrészárúkra ennek a rendeletnek a hatálya nem terjed ki. Ilyen árúk megrendelésénél — amennyiben a megrendelt fűrészárut méret vagy minőség szempontjából az üzemi szokások szerint eddig is különleges méretűnek és minőségűnek kellett tekinteni, az eladási árát a tényleges mennyiségi és minőségi kihasználás figyelembevételével a fűrészüzem állapíthatja meg. A megrendelésben a kívánt különleges méreteket részletesen fel kell tüntetni.

(2) Az ú. n. MÁV. anyagokra az I.—III. számú mellékletekben feltüntetett árak az (1) bekezdésben említett esetben is irányadók.

(3) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó minden olyan megrendelést, amelynek összege a 10.000 P-t meghaladja, köteles az eladó az eladási ár részletes árkiszámításával és a részletes megrendeléssel együtt a m. kir. Közellátási Hivatalnak (Budapest, VI., Nagymező-utca 1.) az ügylet kötésétől számított 8 napon belül bejelenteni.

3. §.

(1) A legmagasabb feladóállomási árát úgy kell kiszámítani, hogy az 1. §-ban meghatározott budapesti leadóállomási árból le kell vonni az áru szállításáért a vasúti díjszabás szerint a feladóállomástól Budapestig fizetendő 15 tonnás díjtétel alapján a 10 000 kg-ra eső fuvarköltséget, hajófuvarnál pedig a M. F. T. R. helyi árudíjszabása szerint a 10 tonnás díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső hajófuvar összegét, mindkét esetben beleértve a budapesti különdíj (kövezetvám) összegét

* Megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi szeptember hó 14-i 205. számban.

(jelenleg a fűrészárura 10.— P), valamint a feladóállomáson fizetendő különdíj összegét is. A 10 tonnára megállapított fuvar költségből az 1 m³ fűrészárura (nyers parkettalécra és parkettára) eső részt az alábbi mennyiségek figyelembevételével kell kiszámítani:

a) fűrészárúnál és nyers parkettánál

1. tölgy	11.— m ³	9. kőrtő	15.— m ³
2. bükk	13.— »	10. juhar (javor).	15.— »
3. cser.	11.— »	11. gesztenye	16.— »
4. gyertyán	11.— »	12. szil	14.— »
5. akác	13.— »	13. eger	18.— »
6. dió	14.— »	14. hárs	20.— »
7. kőris	13.— »	15. nyír	15.— »
8. cseresznye	13.— »	16. nyár és fűz	18.— »

b) parkettánál

17. tölgy	520 m ²
18. bükk	600 „

(2) Abban az esetben, ha az áru átadása nem a fűrészüzem feladóállomáson vasúti kocsiba (hajóba) berakva történik, az (1) bekezdésben meghatározott feladóállomási árból le kell vonni azokat az összegeket is, amelyek az árunak az átadás helyéről a feladóállomásra szállítás, illetőleg vasúti kocsiba rakásánál ténylegesen felmerülnek (fuvar költség, berakás, fuvarlevél, mérlegetelés, stb.).

(3) Kétség esetében a feladóállomási ár kiszámítása szempontjából feladóállomásnak azt a vasúti-, illetőleg hajóállomást kell tekinteni, amelynek igénybevételével a készlet a legkisebb költséggel szállítható Budapestre.

4. §.

A nem Budapestre szállított árunál a rendeltetési (leadó) állomási árakat a 3. §-ban foglaltak szerint meghatározott legmagasabb feladóállomási árakból, a feladóállomástól leadóállomásig ténylegesen felmerülő vasúti (hajó) fuvar költségnek, valamint a feladóállomáson — fuvarlevél szerint — és a leadóállomáson esetleg fizetett közvetvám összegének hozzáadásával kell kiszámítani. A fuvar költségéből az 1 m³ fűrészárura (nyers parkettalécra és parkettára) eső részt a 3. §. (1) bekezdésében megszabott mennyiségek figyelembevételével kell kiszámítani.

5. §.

(1) Az I.—V. számú mellékletben feltüntetett árak az ott megjelölt, illetve a VI. számú mellékletben meghatározott ú. n. normálméretű anyagokra vonatkoznak. A VI. számú mellékletben az egyes választékoknál feltüntetett legkisebb szélességnél keskenyebb áruért (ú. n. keskenyáru) 5%-kal, a feltüntetett legkisebb hosszúságnál rövidebb áruért (rövidáru) pedig 10%-kal alacsonyabb ár számítható.

(2) Azoknál a fafajtáknál, amelyeknél csak szélezetlen anyagra történt ármegállapítás, a termelő a szélezett áru árát a tényleges költség többlet alapján maga állapítja meg, azonban a szélezett anyag ára a megfelelő minőségű szélezetlen anyag feladóállomási árát legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.

6. §.

(1) Az ú. n. normálméretektől eltérő méretű anyagok eladásainál az I.—IV. számú mellékletekben feltüntetett méreti felárakat lehet felszámítani.

(2) A felárakat és árcsökkentéseket mindenkor a feladóállomási árból — mint alaprútból — kell számítani akkor is, ha az árut többféle címen lehetne felárral terhelni.

(3) A felárat a vevő részére kiállított számlában esetenként külön fel kell tüntetni.

7. §.

(1) A hazai fűrésztelepeken a különféle lombos fűrészárúk termelésénél nyert *melléktermékekért* (nem köbözhető fűrésztermékek) és a fűrésztelepen árusítani szokott egyéb árucikkekért felszámítható legmagasabb eladási árakat az V. számú melléklet tünteti fel.

(2) Az V. számú mellékletben feltüntetett árak az egyéb fafeldolgozó üzemek által forgalombahozott hasonló termékekre is érvényesek.

(3) Az V. számú mellékletben felsorolt árucikkek minőségi követelményeire általában a fakeskedelmi szokványokban, a seprőnyélre, valamint a bányaszéldeszákra pedig a VI. számú mellékletben foglaltak az irányadók.

8. §.

A hazai fűrésztelepeken termelt lombos fűrészárúknak, nyers parkettalécnek és parkettának *nagykereskedők részére történő eladásainál* az eladó a nagykereskedőnek árendeményt köteles adni. Az engedményt a megfelelő választékokra megállapított legmagasabb feladóállomási árból kell levonni. Az engedmény mértékét a felek közösen állapítják meg.

9. §.

(1) Közforgalmi vasúton történő szállításhoz köteles az eladó a vasúti kocsit teljes raksúlyát kihasználni. A holtfuvar következtében felmerült fuvardíjtöbbletet a vevő a számlából levonhatja. Ha azonban a vasúti kocsit raksúlyát a kötlevelemben megállapított szállítási határidőnek a vevő kívánságára történt megváltoztatása miatt, vagy a vevőnek a szállításra vonatkozó egyéb rendelkezéséből folyólag nem lehet teljes mértékben kihasználni, az esetleg felmerülő holtfuvar költsége a vevőt terheli.

(2) Nem terheli a holtfuvar költsége az eladót abban az esetben, ha a vasútállomást — a feladó megrendelésétől eltérően — olyan vasúti kocsit bocsát rendelkezésre, amelynek raksúlyát a szállítandó faanyaggal kellő gondosság mellett sem lehet teljes mértékben kihasználni. A megállapított árakat azonban az eladó ilyen esetben sem emelheti fel.

(3) Ha a vevő olyan méretű fűrészáru szállítását kívánja, amelynek szállítása az érvényben lévő vasúti szabályzatok szerint csak pótkocsival történhetik, köteles a vevő a kifizetett fuvardíjkülönbözetet az eladónak megtéríteni.

(4) Ha a vasúti szállítás közben a helytelen berakás miatt, az anyag átrakása válik szükségessé, annak költségét az eladó köteles viselni.

(5) Az eladó kötlevelemben (közszállításoknál a részletes szállítási feltételekben) foglalt méretű és minőségi elosztásban köteles a szállítandó faanyagot a vasúti kocsiba berakni. Ha ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a rendeltetési helyen történő szétválogatás költsége őt terheli.

(6) Az áru berakásához felhasznált farakonczák, vagy a szállított anyag rögzítésére felhasznált anyag költsége az eladót terheli.

(7) Ha a vevő nyitott vasúti kocsiban való szállítást és ezzel kapcsolatban az anyag befedését kívánja, a szükséges fedőanyag értéke külön felszámítható.

10. §.

(1) Azok a fűrészüzemek, amelyek az általuk termelt fűrészárúkat, egy (normál) vasúti kocsiakománynál kisebb tételekben, a helyi szükséglet kielégítésére közvetlenül a fogyasztóknak (iparosoknak) adják el — az ilyen módon értékesített árunak a rakterületen megfelelő módon történő elkülönítése és külön nyilvántartása esetében — a 3. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csökkentett alapárhoz legfeljebb 10% felárat számíthatnak.

(2) Ha a fűrészüzemnek telepes kereskedői iparjogosítványa is van és a fűrésztelepén (anyagraktárában) vagy a fűrésztelep helye szerint illetékes községben (városban) fenntartott eladási telepén fűrészárúnak kicsinybeni (detail) eladásával is foglalkozik, a saját fűrészén előállított fűrészárúért az 1., illetőleg a 3. §-ban megállapított termelői árnaknál legfeljebb 10%-kal magasabb árat számíthat. Ilyen esetben az azonos minőségű árúért (választék) számítható egységes eladási árat a saját termelésű és a más termelőtől (nagykereskedőtől) beszerzett árucsoportokra külön-külön kiszámított eladási egységár (mérlegelt) átlagosítása útján kell megállapítani.

Kereskedői árak.

11. §.

(1) Az I.—V. számú mellékletben feltüntetett árak, illetőleg az azok alapján az 1.—9. §-ban foglaltak szerint megállapított legmagasabb feladóállomási és leadóállomási árak a nagykereskedők eladásaira is irányadók azzal az eltéréssel, hogy a nagykereskedő a megállapított áraknak a forgalmi adóval növelt összegét köteles eladási árként feltüntetni.

(2) A Budapestre eladott árunál a nagykereskedők az általuk felszámítható eladási ár („beleértve a forgalmi adót is”) megállapításánál ugyancsak a 3. §-ban foglaltak szerint megállapított feladóállomási árat kötelesek alapárként figyelembe venni.

12. §.

(1) Telepes kereskedők — akik a termelőktől (bérvágatóktól) vagy nagykereskedőktől a vagonátételben beszerzett árut eladási telepükre közvetlenül a fogyasztóknak (feldolgozóknak) adják el — a rendelet hatálya alá tartozó faanyagoknak a telepükre történő eladásánál a beszerzési árhoz legfeljebb 20% bruttó hasznot számíthatnak, ennek összege azonban

a) bükk fűrészárúnál m ³ -enkint	30.— P-t
b) tölgy és kőris fűrészárúnál m ³ -enkint	40.— P-t
c) bükk és szil parkettánál m ² -enkint	1.— P-t
d) tölgy, kőris, juhar, jávör és akácából készített parkettánál m ² -enkint	1.50 P-t

nem haladhat meg.

(2) Beszerzési ár alatt az alábbi költségtételek együttes összegét kell érteni:

a) a vonatkozó mellékletben feltüntetett legmagasabb eladási (feladóállomási) ár, amelyhez a forgalmi adó hozzászámítható, viszont a beszerzéseknél kapott árengedmény (rabatt, minőségi kifogásból eredő térítés, 3%-ot meghaladó pénztári engedmény, stb.) abból levonandó;

b) a leadóállomásig ténylegesen felmerült vasúti (hajó) fuvar, teherautóval történő szállítás esetében a megfelelő távolságra a MAVAUT díjszabás szerint eső fuvarköltség;

c) vasúti kocsiból (hajóból) való kirakás, leadóállomási különdíj, telepreszállítás, raktározás, telepen eladáskor kocsira rakás stb. költségei címén m^3 -kint 10.— P, illetve az V. számú mellékletben felsorolt és a súly szerint árusított áruknál 10 tonnánként 80.— P.

(3) A. (2) bekezdés b) és c) pontjában említett költségeknek az eladási egységekre (m^3 , m^2 , fm, db, q) történő szétosztásánál a következő szabályok irányadók:

a) fűrészáruból, nyers parkettalécből és parkettából a 10, illetőleg 15 tonnás vasúti kocsiban szállítható mennyiségekre nézve a 3. §-ban foglaltak az irányadók;

b) az a) pontban nem említett árufajtáknál a 10 tonnánként felszámítható költséget a tényleg szállított mennyiség alapján kell felszámítani.

(4) Az (1)—(3) bekezdésben foglaltak szerint kiszámított eladási árat az egyes áruknak az I.—V. számú mellékletben megjelölt eladási egységeire vonatkoztatva a m^3 és súly szerint eladott árunál egész pengőre, darabszám és fm szerint eladott árunál pedig egész fillérre kell kerekíteni. Ennek során a 0.50 P, illetőleg 0.50 fillér, valamint az ennél nagyobb törtrészek a felfelé következő egész pengőre, illetőleg egész fillérre kerekítendőek, az ezeknél kisebb törtrészek pedig elhagyandók.

(5) Fűrészárúknak 1 m^3 -nél kisebb mennyiségben történő eladásánál az (1)—(4) bekezdés szerint megállapított eladási árakhoz m^3 -kint további 5.— P számítható.

13. §.

A *telepes kereskedők* a különböző helyről beszerzett egynemű (azonos minőségű) árucikkekre a 10.300/1943. A. K. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi december hó 21-i, 291. számában) 6. §-ában szabályozott *átlagárszámítással egységes eladási árakat kötelesek megállapítani*. Az átlagárszámítást az ebben a rendeletben megállapított minőségi feltételek, elnevezések és jelzések figyelembevételével végzett áruosztályozás alapján kell végezni.

14. §.

A jelen rendelet hatálya alá tartozó áruk eladási forgalmába bekapcsolt *közvetítőkereskedő* (ügynök, bizományos) díjazása az eladó kötelessége. Az ezzel kapcsolatos kiadás a vevőre sem közvetlenül (az árban), sem közvetve át nem hárítható.

15. §.

Azok a *kiskereskedők*, akik az általuk forgalombahozott fűrészárúk túlnyomó részét nem vagonátételben, hanem telepes kereskedőtől vásárolják és közvetlenül a fogyasztóknak (iparosoknak) kicsinyben adják el (a város, község belterületén raktárpincében, udvaron, stb.), a beszerzési árhoz bruttó haszon címén m^3 -kint legfeljebb 20.— P-t számíthatnak hozzá. A beszerzési árból kapott engedményt saját eladási áraik megállapításánál nem kell levonniuk.

Vegyes rendelkezések

16. §.

(1) Az I.—V. számú mellékletben felsorolt faanyagokat forgalombahozó termelők (fűrészüzemek, bérvágatók és fakereskedők 1943.

6
évi október hó 15. napjától kezdve kötelesek az általuk forgalomba-hozott faanyagokat darabonként a minősítési osztályt feltüntető jelzéssel tartósan (pl. le nem mosható olajfestékkel beütött, vagy beégetett betűkkel és számokkal) megjelölni és egyidejűleg termelői (cég) jelükkel is ellátni. Ennek a rendelkezésnek a betartásáért az áru forgalombahozóját terheli a felelősség; ha pedig a minősítést az eladó és vevő közösen végzik, felelősségük egyetemleges.

(2) A faanyagok minőségi osztályba sorolását, illetőleg a minőségi osztályt feltüntető jelzéssel ellátását a VI. számú mellékletben megállapított minősítési irányelvek szerint az áru elküldésekor (átadásakor, feladásakor) a valóságnak megfelelően kell elvégezni.

(3) Az átvett, vagy a vevő telepére (üzemébe) beérkezett és minőségileg nem kifogásolt faanyagban a szakszerűtlen kezelés következtében, vagy az időjárás által okozott minőségi romlásért (pl. mély repedések) az, aki a minősítést végezte felelősséggel nem tartozik.

(4) Ha a vevő a minősítési jelzéssel átvett faanyagot feldolgozatlan állapotban újból forgalomba hozza, köteles az időközben esetleg bekövetkezett minőségi romlást figyelembevenni és annak megfelelően az árut újból minősíteni; az árut az első (megelőző) minősítéssel, illetőleg megjelöléssel csak akkor szabad forgalomba hozni, ha a továbbadni szándékozott faanyag a VI. számú mellékletben a szóbanlévő minőségre előírt feltételeknek megfelel, illetőleg ha az anyagban nem következett be olyan változás (pl. korhadás, repedés), ami miatt az már csak alacsonyabb minőségi osztályba lenne sorolható.

(5) A kereskedő a feldolgozatlanul továbbadott faanyagokat köteles saját cégjelével is ellátni.

(6) A faanyagok minőségi jelzésére, valamint termelői (cég) jellel való ellátásának módozataira a VI. számú melléklet III. részében foglaltak az irányadók.

(7) Az eladó az elszállított (átadott) faanyagokról részletes darabjegyzéket (konszignáció) köteles kiállítani, amelyben fel kell tüntetni az egyes darabokon alkalmazott minősítési jelzést és a termelői (cég) jelet is.

17. §.

Ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó faanyagok eladásánál — az 1939. évi augusztus hó 26-án — a visszacsatolt keleti és erdélyrészi területen 1940. évi augusztus hó 23-án, a visszafoglalt délvidéki területen pedig 1941. évi március hó 25-én — érvényben volt *eladási feltételek* továbbra is érvényben maradnak; a *fizetési feltételek* azonban módosulnak, hogy 8 napon belül történő fizetésnél legalább 2% 30 napon belül történő fizetésnél pedig legalább 1% pénztári engedményt kell adni. A 300.— P-nél kisebb értékű eladásoknál pénztári engedmény adása nem kötelező.

18. §.

(1) A fűrészüzem tulajdonosa (termelő, bérvágató) köteles a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül a rendelet hatálya alá tartozó árucikkekre vonatkozó *részletes árjegyzéket* a m. kir. Közellátási Hivatalnak (Budapest, VI., Nagymező-utca 1.) megküldeni. Az árjegyzékben a budapesti leadóállomásokra megállapított árak alapulvételével, az üzemének vagy az áru tárolási helyének megfelelően kiszámított feladóállomási árakat kell feltüntetni. Tartalmaznia kell az árjegyzéknek a fűrészáru termelésénél nyert melléktermékek, illetőleg az amellelt általában értékesíteni szokott árufajták eladási árát is. Az árjegyzékben fel kell tüntetni azokat a jelzéseket is, amelyeket a fűrész-

üzem az árunak a 16. §-ban előírt minőségi és származási (termelői) megjelölésére állandóan alkalmazni fog

(2) A telepes kereskedők kötelesek ennek a rendeletnek a rendelkezései szerint kiszámított árakat feltüntető árjegyzéküket — és árváltozás esetében az új árjegyzéküket is — a 10.300/1939. A. K. számú rendelet 6. §. és 7. §-ában foglalt rendelkezések szerint — havonként a m. kir. Közellátási Hivatalhoz beterjeszteni.

(3) Az árjegyzékben feltüntetett árak a bejelentéssel egyidejűleg életbeléptethetők. Az ármegállapítás alapjául szolgáló adatok valódiságáért az árjegyzék beterjesztésére kötelezett személy felelős.

(4) A termelő (fűrészüzem) és a kereskedő köteles az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően készített részletes és áttekinthető árjegyzékét a vevő által könnyen hozzáférhető és jól látható helyen kifüggeszteni.

19. §.

(1) A termelő és kereskedő, ha ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó árut hoz forgalomba, vevőjének számlát (árjegyzéket) köteles adni. A számlán fel kell tüntetni az eladó céget és cégszerű aláírását, továbbá a vevő nevét, az eladott áru mennyiségét, méreteit, minőségét, egységárát és a vevőnek bármilyen címen nyújtott engedmények összegét is. A minőség megjelölésére az I.—VI. számú mellékletben feltüntetett elnevezéseket kell használni és a helyi piacon esetleg szokásos más elnevezést csak zárójelben szabad feltüntetni. A minőség feltüntetése nélkül számlázott áruért csak a szóbanlévő áru fajta (választék) legalacsonyabb minőségi osztályára megállapított árak számíthatók.

(2) A termelők, a nagykereskedők és a telepes kereskedők eladásaiknál a számlabélyeg költségét, közszállításnál pedig a nyugtabélyegilletéket felszámíthatják.

20. §.

(1) Az ebben a rendeletben megállapított árak termelők és nagykereskedők eladásainál a rendelet hatálybalépése után elszállított, vagy a vevőnek a szerződés feltételei szerint egyébként mennyiségileg és minőségileg átadott faanyagokra érvényesek, a vevő által a fenti időpont előtt esetleg adott vételárelőleggel fedezett mennyiségre azonban nem alkalmazhatók.

(2) Telepes kereskedők eladási áraikat a 10.300/1939. A. K. számú rendelet 6. §-ában foglaltak szerint elvégzett havonkénti átlagosítás keretében a tényleges beszerzések figyelembevételével változtathatják meg, azonban az 1943. évi szeptember hó 1-ével elkészítendő árkiszámításnál a jelen rendelet 14. §-ában engedélyezett bruttó haszonösszeget, illetőleg egyéb felszámítható költségeket vehetik számításba.

(3) A telepes kereskedők az 1943. évi szeptember havára vonatkozó árjegyzéküket a rendelet hatálybalépésétől számított 10 napon belül terjeszthetik be.

21. §.

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépésével az 5.000/1941. A. K. számú és az ezt módosító 47.100/1943. K. M. számú, valamint a 8.700/1942. K. M. számú és az ezt módosító 47.200/1943. K. M. számú rendeletek hatályukat veszítik.

Budapest, 1943. évi szeptember hó 11-én.

A miniszter helyett:
Dr. Jakabffy Károly s. k.
államtitkár.

KIMUTATÁS

a hazai származású tölgy szerfából hazai fűrészüzemekben termelt fűrészáru eladásánál az egyes minőségi osztályokba tartozó árukért felszámítható legmagasabb egységárakról — termelők eladásainál, budapesti rendeltetési állomásokon — forgalmazódó nélkül.

Tétel- szám	Minőség és méret	Eladási ár m ³ -kint P
I. Szelvényáru.		
1.	<i>Tönkárú (Boules)</i>	
	a) I. osztályú	400.—
	b) II. osztályú	320.—
2.	<i>Szélezetlen áru</i>	
	a) I. osztályú	380.—
	b) II. osztályú	310.—
	c) III. osztályú	235.—
3.	<i>Szélezett áru</i>	
	a) húrmetszet I. osztályú	450.—
	b) húrmetszet II. osztályú	360.—
	c) tűkórúru	610.—
4.	<i>Selejt</i>	180.—
II. Szegletes áru.		
5.	<i>Léc és heveder</i>	
	a) I. osztályú	440.—
	b) II. osztályú	350.—
6.	<i>Gerenda I. osztályú (épülű)</i>	
	a) 900 cm ³ keresztiszelvényig, 3.9 m hosszúságig	370.—
	b) 900 cm ³ keresztiszelvényig, 4.9 m hosszúságig	390.—
	c) 900 cm ³ keresztiszelvényig, 5.9 m hosszúságig	415.—
	d) 900 cm ³ keresztiszelv. felül, 3.9 m hosszúságig	390.—
	e) 900 cm ³ keresztiszelv. felül, 4.9 m hosszúságig	410.—
	f) 900 cm ³ keresztiszelv. felül, 5.8 m hosszúságig	435.—
III. MÁV. anyagok.		
(MÁV. méreti és minőségi előírások szerint)		
7.	<i>Pályafenntartási szelvényáru</i> (2—6 m hosszú, szélezett).	
	a) Deszka 24—49 mm vastagságig	400.—
	b) Palló 50 mm vastagságtól	410.—
8.	<i>Pályafenntartási fűrészelt heveder</i> 80—250 cm ³ keresztiszelvényig (8×10, 10×25, 15×15, stb. k. sz.)	
	a) 2—4 m hosszú	400.—
	b) 4 m-nél hosszabb	440.—
9.	<i>Pályafenntartási fűrészelt gerenda</i> (kötött méret)	
	a) 900 cm ³ keresztiszelvényig, 4 m hosszúságig	380.—
	(15×18, 15×30, stb. 30×30-ig)	

Tétel-szám	Minőség és méret	Eladási ár m ³ -kint P
	b) 900 cm ² keresztiszelvényig, 5 m hosszúságig	400.—
	c) 900 cm ² keresztiszelvényig, 6 m hosszúságig,	425.—
	d) 901 cm ² keresztiszelv. felül, 4 m hosszúságig. (30)×30-on felül)	400.—
	e) 901 cm ² keresztiszelv. felül, 5 m hosszúságig	420.—
	f) 901 cm ² keresztiszelv. felül, 6 m hosszúságig	445.—
10.	Műhelyi szelvényáru Deszka (szélezett) változó méretben	
	a) 2—6 m hosszú széles (14 cm-től)	430.—
	b) 2—6 m hosszú keskeny (10—14 cm ig)	420.—
	Deszka kötött méretben (a vastagságon kívül a hosszúság vagy a szélesség kötött)	
	c) 2—6 m hosszú, széles (14 cm-től)	450.—
	d) 2—6 m keskeny (14 cm-ig)	440.—
	Palló (szélezetlen) metszett, vagy zárt béllel	
	e) 2—2.90 m hosszú	325.—
	f) 3—3.10 m hosszú	335.—
	g) 4—5.90 m hosszú	355.—
	h) 6 m-nél hosszabb	385.—
11.	Műhelyi heveder 100 cm ² —225 cm ² keresztiszelvényig (10×13, 10×16, 11×16, stb. 15×15-ig)	
	a) 5—5.9 m hosszúságig	500.—
	b) 5—6.9 m hosszúságig	550.—
	c) 7 m-nél hosszabb	600.—
12.	Műhelyi gerenda (kötött méretben) 230 cm ² keresztiszelvényen felül 4 m hosszúságig	400.—

Eladási ár m ³ -kint P	
50—80 mm-ig	90 mm-es és vastagabb
325.—	335.—
335.—	345.—
355.—	365.—
385.—	395.—

Megjegyzések:

- Az 1. tételszámhoz: 5 m-en felüli hosszúságnál fm-kint 10% felár, 20—21 mm vastagságnál 10% felár.
- A 2. tételszámhoz:
 - 4—5.9 m hosszúságig 15% felár,
 - 6 m-en felül 30% „
 - 20/21 mm vastagságnál 10% „
 - 16/19 mm vastagságnál 20% „
 - 10/15 mm vastagságnál 30% „
 - 9 mm vastagságig 50% „
- A 3. tételszámhoz: felárak mint a 2. tételszámánál.
- A 4. tételszámhoz: súlya is árusítható. Az így felszámítható árat a 3. §-ban feltüntetett mennyiségi adatok figyelembevételével kell kiszámítani.
- Az 5. tételszámhoz: 3 m hosszúságon felül fm-enként 10% felár.
- A 6. tételszámhoz: 6 m-en felüli hosszúságnál fm-enként 30.— P felár számítható; a II. osztályú (tompaelű) gerenda ára 10%-kal alacsonyabb.
- A 9. tételszámhoz: 6 m-en felüli hosszúságnál fm-enként 30.— P felár számítható; a II. osztályú (tompaelű) gerenda ára 10% kal alacsonyabb.
- A 10. tételszám e)–h) pontjához: bélmentes árunál 40.— P felár számítható.
- Az 1—3. tételszámhoz: ha a VI. számú mellékletben az egyes választékoknál megjelölt normál vastagságot legalább 10 mm-el meghaladó méretű árut szállítanak és az áru szélessége legalább a tényleges vastagság háromszorosát eléri, 10% felár számítható.

II. sz. melléklet.

KIMUTATÁS

a hazai származású bükk szerfából hazai fűrészüzemekben termelt fűrészáru eladásánál az egyes minőségi osztályokba tartozó árukért felszámítható legmagasabb egységárakról — termelők eladásainál, budapesti rendeltetési állomásokon — forgalmazás nélkül.

Tétel- szám	Minőség és méret	Eladási ár m ³ -kint P
	I. Szelvényáru.	
1.	<i>Tönkárú (Boules)</i>	
	a) I. osztályú	230.—
	b) II. osztályú	205.—
2.	<i>Szélezetlen</i>	
	a) I. osztályú	240.—
	b) II. osztályú	200.—
	c) III. osztályú	170.—
3.	<i>Szélezett</i>	
	a) I. osztályú	300.—
	b) II. osztályú	250.—
	c) III. osztályú	205.—
4.	<i>Selejt</i>	160.—
	II. Szegletes áru.	
5.	<i>Butorléc</i>	
	Garnitúrában (normál méretű)	
	a) I. osztályú	275.—
	b) II. osztályú	235.—
	Különleges mérethben (extra dimensio)	
	c) I. osztályú	300.—
	d) II. osztályú	260.—
6.	<i>Zárléc (heveder)</i>	
	a) I. osztályú	295.—
	b) II. osztályú	255.—
7.	<i>Gerenda</i>	
	a) 900 cm ² keresztiszelvényig 4 m hosszúságig	230.—
	b) 900 cm ² keresztiszelvényig 5 m hosszúságig	240.—
	c) 900 cm ² keresztiszelvényig 6 m hosszúságig	260.—
	d) 900 cm ² keresztiszelvényen felül 4 m hosszúságig	240.—
	e) 900 cm ² keresztiszelvényen felül 5 m hosszúságig	250.—
	f) 900 cm ² keresztiszelvényen felül 6 m hosszúságig	270.—

Tétel- szám	Minőség és méret	Eladási ár m ³ -kint P
III. MÁV. anyagok.		
(MÁV. méreti és minőségi előírások szerint)		
8.	<i>Pályafenntartási gőzölt bükk szelvényáru</i> Szélezett bükk palló 2—6 m hosszúságig	285.—
9.	<i>Pályafenntartási fűrészelt gerenda</i> a) 900 cm ² keresztzelvényig 4 m hosszúságig b) 900 cm ² keresztzelvényig 5 m hosszúságig c) 900 cm ² keresztzelvényig 6 m hosszúságig d) 900 cm ² keresztzelvényen felül 4 m hosszúságig e) 900 cm ² keresztzelvényen felül 5 m hosszúságig f) 900 cm ² keresztzelvényen felül 6 m hosszúságig	240.— 250.— 270.— 250.— 260.— 280.—
10.	<i>Műhelyi gőzölt bükk szelvényáru</i> (kötött méretben) a) Szélezett deszka 2—6 m-ig: széles b) Szélezett deszka 2—6 m-ig: keskeny c) Szélezetlen bükk palló: hosszúság 2 m ² -től, szélesség 20 cm-től, vastagság 50, 80, 100 mm	300.— 290.— 280.—

Megjegyzések:

1. Az 1—6. tételszámhoz: a feltüntetett anyagok ára gőzletlenül értendő. Gőzölt áru szállításánál 10.— P-vel magasabb ár számítható.

2. Az 1. tételszámhoz: 5 m hosszúságtól fm-kint 10%^o; 20—21 mm vastagságnál 5% felár. A 26—35 cm középátmérőjű rönkökből termelt áru ára 10%^o kal alacsonyabb, az 50 cm-nél nagyobb középátmérőjű rönkökből termelt áru ára 10%^o-kal magasabb.

3. A 2. a), b) és c) tételszámhoz: méreti felárak mint az 1. tételszámnál, ezenkívül 16—19 mm vastagságnál 15% felár, 10—15 mm-nél 25% felár, 9 mm-ig 50% felár számítható.

4. A 3. a), b) és c) tételszámhoz: tükör és féltükör árunál m³-kint: I. o.-nál 90.— P, II. o.-nál 80.— P felár, 4 m hosszúságtól fm-kint 10% felár, a vas tagsági felárak ugyanazok, mint a szélezetlen fűrészárúnál.

5. A 4. tételszámhoz: súlyra is árusítható. Az így felszámítható árat a 3. §-ban feltüntetett mennyiségi adatok figyelembevételével kell kiszámítani.

6. 7. tételszámhoz: bélmentes áru szállításánál 40. P felár számítható; tompaélú gerenda ára 10%-kal alacsonyabb; 6 m-en felüli hosszúságnál fm-enként 25.— P felár számítható.

7. A 9. tételszámhoz: 6 m-en felüli hosszúságnál fm-enként 25.— P felár számítható.

8. Az 5. és 6. tételszámhoz: barnabélmentes (u. n. tiszta fehéráru) anyag-nál 10%^o felár számítható.

9. Az 1—3. tételszámhoz: ha a VI. számú mellékletben az egyes választékoknál megjelölt normál vastagságot legalább 10 mm-el meghaladó méretű árut szállítanak és az áru szélessége legalább a tényleges vastagság háromszorosát eléri, 10%^o felár számítható.

III. sz. melléklet.

KIMUTATÁS

a hazai származású különféle lomboszerfából hazai fűrészüzemekben termelt fűrészáru eladásánál, az egyes minőségi osztályokba tartozó árukért felszámítható legmagasabb egységárakról — termelők eladásánál, budapesti rendeltetési állomásokon — forgalmiadó nélkül.

Tételszám	Fafaj	Tönkárú (Boules)		Szélezetlen		
		I. o.	II. o.	I. o.	II. o.	selejt
		a)	b)	c)	d)	e)
1.	Magas (fehér, szívós) kóris	410.—	330.—	390.—	320.—	200.—
2.	Barna kóris	340.—	270.—	330.—	260.—	180.—
3.	Juhar (jávör)	360.—	290.—	350.—	280.—	190.—
4.	Körte	405.—	325.—	385.—	315.—	200.—
5.	Cseresznye	405.—	325.—	385.—	315.—	200.—
6.	Szelid gesztenye	—	—	330.—	260.—	180.—
7.	Dió	500.—	420.—	490.—	410.—	250.—
8.	akác	320.—	260.—	310.—	240.—	180.—
9.	Hárs	—	—	330.—	260.—	180.—
10.	Éger	—	—	290.—	225.—	160.—
11.	Platán	—	—	290.—	220.—	160.—
12.	Gyertyán	330.—	270.—	320.—	250.—	180.—
13.	Szil	310.—	240.—	300.—	230.—	160.—
14.	Nyír	—	—	250.—	210.—	150.—
15.	Cser	—	—	250.—	210.—	150.—
16.	Nyár és fűz	—	—	220.—	180.—	140.—

Megjegyzések:

1. Az 1—2. tételszám a)–d) rovatához: 4 m hosszúságon felül fm-kint 10% felár.
2. A 3. tételszámhoz: barnabelű mezei juhar ára 15 pengővel alacsonyabb.
3. A 4—5. tételszámhoz: gözölve 10.— P felár.
4. Az 5. tételszám a)–d) rovatához: 20—21 mm vastagságnál 10% felár.
5. A 7. tételszám a)–d) rovatához: 20—21 mm vastagságnál 15% felár; egyszer gözölve m³-enkint 10.— P, kétszer gözölve 15.— P felár; az amerikai dió fűrészáru 1%-kal alacsonyabb.
6. A 9. tételszámhoz: a durvaszövetű hárs fűrészáru ára 10%-kal alacsonyabb.
7. A 13. tételszám a) és b) rovatához: 4 m-en felül hosszúságnál fm-kint 10% felár.
8. A 16. tételszámhoz: a kanadainyár fűrészáru ára 15%-kal magasabb, a jegenyenyár fűrészáru ára 25%-kal alacsonyabb.
9. Az 1—7. tételszámhoz: a MÁV részére szállított — a MÁV előírásoknak megfelelő — anyagoknál (50, 80, 100 mm vastagságú és 20 cm-nél szélesebb pallónál) m³-kint 30.— P felár számítható.
10. A 8—16. tételszámhoz: a MÁV részére szállított — a MÁV előírásoknak megfelelő — anyagoknál (50, 80, 100 mm vastagságú és 20 cm-nél szélesebb pallónál) m³-kint 15.— P felár számítható.
11. Az 1—16. tételszámhoz: a fenti anyagokból előállított szélezett fűrészáru ára — a feladóállomási árból számítva — 25%-kal magasabb.
12. Az 1—16. tételszámoknál az e) rovatban feltüntetett selejtáru súlyra is értékesíthető; az így felszámítható árat a 3. §-ban feltüntetett mennyiségi adatok figyelembevételével kell kiszámítani.
13. Az 1—16. tételszámhoz: ha a VI. számú mellékletben az egyes választékoknál megjelölt normál vastagságot legalább 10 mm-rel meghaladó méretű árut szállítanak és az áru szélessége legalább a tényleges vastagság háromszorosát eléri, 10% felár számítható.

IV. sz. melléklet.

KIMUTATÁS

a hazai származású tölgy-, kőris-, akác-, juhar- (jávör), bükk- és szilfából hazai fűrészüzemekben termelt nyers parkettaléc (friz) parketta, falléc és székléc legmagasabb egységáraitól — termelők eladásainál, budapesti leadóállomásokon — forgalmiárával együtt.

Tétel- szám	Minőség és méret	Méret egység:	Eladási ár P-ben
1	<i>Tölgy parkettaléc (friz)</i>	m ³	
	I. és II. osztályú nyers parkettaléc (50—50% elosztásban)		
	a) nagyméretben (hosszúfriz)		480.—
	b) közép méretben (4—8 cm széles, 25—50 cm hosszú, 25 mm vastag)		455.—
	c) kisméretben (3 cm széles, 20—50 cm hosszú, 25 mm széles, 20 cm hosszú, 25 mm vastag)		370.—
	III. osztályú nyers parkettaléc		
	d) közép méretben		350.—
	e) kisméretben		260.—
2.	<i>Gőzölt bükk parkettaléc (friz)</i>		
	I. osztályú nyers parkettaléc		
	a) közép méretben		240.—
	b) kisméretben		150.—
	II. osztályú nyers parkettaléc		
	c) közép méretben		220.—
	d) kisméretben		130.—
3.	<i>Kész (gyalult) tölgy parketta</i>	m ²	
	a) I. osztályú parketta	»	22.—
	b) II. osztályú parketta	»	20.—
	c) III. osztályú parketta	»	16.—
	d) fonák lapján szíjácsos (alul splintes I.)		15.50
	e) IV. osztályú (valamint az alul splintes III. és a vöröscsíkos) parketta		11.—
4	<i>Székléc tölgyfából</i>		
	a) I. osztályú	fm	0.46
	b) II. osztályú	»	0.36
	c) III. osztályú	»	0.30
	d) selejtes	»	0.19

Tétel- szám	Minőség és méret	Méret egység	Eladási ár P-ben
5.	<i>Tölgy falléc</i> ára m ² -enkint 0.70 P-vel magasabb, mint a megfelelő osztályú kész parketta ára.		
6.	<i>Kész (gyalult, gőzölt) bükkparketta</i>		
	a) I. osztályú parketta	m ²	11.50
	b) II. osztályú parketta	»	10.50
7.	<i>Székléc (gőzölt) bükkfából</i>		
	a) I. és II. osztályú fm-enkint		0.38
	b) III. osztályú fm-enkint		0.28

Megjegyzések:

1. Az 1. és 3. tételszámhoz: a köris-, akác-, juhar (javor) fából készült nyers parkettaléc (friz) és kész gyalult parketta ára azonos a tölgy nyers-parkettaléc, illetőleg parketta árával.

2. A 2. és 6. tételszámhoz: a szilfából készített nyers parkettaléc (friz) és kész gyalult parketta ára azonos a bükk parkettaléc, illetőleg parketta árával.

3. A 3. tételszámhoz: a szurkos parketta ára m² enkint 1.50 pengővel magasabb, mint a szögesparketta ára.

4. A 3. és 6. tételszámhoz: a 18 mm-es parketta ára 20%-kal alacsonyabb.

5. A 2. tételszámhoz: a bükk hosszúfriz ára 10%-kal magasabb, mint a középmeretű friz ára.

6. A 3. és 6. tételszámhoz: 30 mm szélességig bármely hosszúságban, valamint 32 mm-es szélességtől feölfé bármilyen szélességben 208 mm hosszúságig-bezárolag, bármely fafajtából készült kisméretű parketta ára 5%-kal alacsonyabb.

V. sz. melléklet.

KIMUTATÁS

a hazai fűrészüzemekben a lombos szerfa felfűrészelésével előálló melléktermékek termelői eladási ára feladóállomáson, vasúti kocsiba rakva fázisadó nélkül.

Árjel- szám	V á l a s z t é k	Méretek	Méret- egység	Eladási egysegár
1.	<i>Bányászéldeszka</i> (bányák előírásai szerint)	24 mm vastag 1-3.5 m h. 10 cm-től		
	a) Tölgy	»	fm	— 42
	b) Akác	»	»	— 40
	c) Bükk, cser, gyertyán, kőris. .	»	»	— 36
	d) Egyéb	»	»	— 32
2.	<i>Bükk, négyzellec, seprőnyél gyártáshoz</i>	1 m h.-tól 26×26 v. 27×27 ksz.		
	a) I. osztályú		1000 fm	155.—
	b) II. osztályú.		1000 fm	145.—
3.	<i>Gömbölyű seprőnyél</i>			
	a) I. osztályú		1000 fm	195.—
	b) II. osztályú.		1000 fm	185.—
4.	<i>Kertészléc</i>			
	a) Tölgy és akác		m ³	150.—
	b) Bükk és egyéb		»	135.—
5.	<i>Fűrészelt karó</i>			
	a) Tölgy és akác		1000 fm	145.—
	b) Bükk és egyéb		1000 fm	115.—
6.	<i>Hulladék tűzifa</i> (fűreshulladék)			
	A) Kemény (lombos) szerfából			
	a) Bud-pesten		q	5.45
	b) Egyéb feladóállomásokon .		»	4.70
	B) Lágy lombos szerfából			
	a) Budapesten		»	5.—
	b) Egyéb feladóállomásokon .		»	4.80

Megjegyzések:

- Az 1. tételszámhoz: a 18 mm vastag bányászéldeszka ára 25%-kal; a kérgeletlen széldeszka ára 50%-kal alacsonyabb.
- A 2. tételszámhoz: tölgy négyzellec és gömbölyű seprőnyél ára 10%-kal magasabb.
- Az 5. tételszámhoz: a 2 m-nél hosszabb karó ára 10% kal magasabb.
- A 6. tételszámhoz:
 - A hulladék tűzifa ára fázisadóval együtt értendő.
 - Kistételben történő helyi eladásoknál a fenti árakhoz q-kint 70 fillér felár számítható;
 - Kereskedő által forgalomba hozott hulladék tűzifa ára nem haladhatja meg a 44.000/1943. K. M. számú rendeletben (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi július hó 11-1 153. számában) megállapított árak alapján az eladás helyén a bükk hasáb tűzfából, illetve lágy lombfa hasábjából aprított tűzfifaért különböző eladási módzatok mellett (lásd a hivatkozott rendelet II. számú mellékletét) felszámítható árat;
 - A fűrészipró és gyaluforgács ára azonos a 46.000/1943. K. M. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi augusztus hó 10-1 178. számában) V. számú mellékletének 13. tételszáma alatt megállapított árakkal.

MINŐSÍTÉSI ÉS MÉRTEZÉSI ELŐÍRÁSOK:

I. RÉSZ.

A) Tölgy.

1. Tönkárú (Boules).

a) I. osztályú tönkárú (jelzése: fehér sáv vagy 0) különleges I. osztályú és I. osztályú minőségű törönkökből termelt olyan szélezetlen tölgy fűrészárú, mely rönkönkint előre megállapított vastagságra fűrészeltetik és az így felfűrészelt rönkökből kikerülő összes metszeteket — a szélészlekek kivételével — újra rönköalakban összeállítva kell kásztázni és szállítani.

Az I. osztályú tönkárúra az I. osztályú szélezetlen tölgy fűrészárúra előírt minősítések érvényesek avval, hogy a fatestben előforduló kisebb, egészséges, jól benőtt ággyöcsök és más kisebb hibák, ha az egy rönkhöz tartozó darabok legfeljebb 50%-ában fordulnak elő, nem kifogásolhatók.

Normál méretek: vastagság 25—130 mm, hosszúság 3—4.9 m-ig, azonban a szállítandó anyagban 15%-ig 2—2.90 m hosszú darabok is előfordulhatnak. Általában 41 cm középmétertől szállítandó, de a mennyiség 10%-áig 31—40 cm, 5%-áig pedig 25—30 cm középméterrel is szállítható.

b) II. osztályú tönkárút (jelzése: két fehér sáv vagy 00) ugyanúgy kell termelni, raktározni, szállítani, mint az I. osztályú anyagot, azonban a II. osztályúnál a külsőleg is előforduló kisebb hibák, valamint a fatestben előforduló nagyobb, jól benőtt ággyöcsök és egyéb hibák nem kifogásolhatók, azonban átlagosan meg kell felelnie a II. osztályú szélezetlen tölgy fűrészárú minőségének. Mérsékelt, a középméternek 30%-át meg nem haladó ívmagasságú síkgörbülettel bíró anyag a szállítandó össz mennyiség legfeljebb 25%-áig nem kifogásolható.

Normál méretek: mint az I. osztályú tönkárúnál. 2—2.9 m hosszúságú anyag az össz mennyiség 25%-áig szállítható.

2. Szélezetlen áru.

a) I. osztályú. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egészségesnek, bélmentesnek, lehetőleg egyenesnek, a fűrészárú legalább egyik oldallapján göcs- és hibamentesnek kell lenni, a másik oldallapján és az oldaléleken a vastagság felét meg nem haladó kisebb hibák, bélsáv és apró ággyöcsök is előfordulhatnak, tanninfoltos darabok azonban nem szállíthatók, 2 m-es és ennél hosszabb anyagnál 2 m-ig csomómentesnek kell lennie. A deszkánál és pallónál 3 m hosszúságon alul mindkét végükön együttvéve — a 3 m-nél és ennél hosszabb anyagnál mindkét végén külön-külön — a szélességet meg nem haladó egyenes repedés, valamint 15 cm ívmagasságot meg nem haladó görbületek a szállítandó össz mennyiség 20%-áig előfordulhatnak. 3 m és ezt meghaladó hosszúságú anyagnál méterenként 1—1 egészséges, jól benőtt, a vastagságnál nem nagyobb átmérőjű ággyöcs nem kifogásolható. Az 50 mm és ennél vastagabb pallónál a zárt bél nem kifogásolható, ha annak a bétől akár jobbra, vagy balra eső egyik fele teljes hosszában a szélesség $\frac{3}{4}$ részében hibamentes és a palló teljesen egyenes. Cincérrágás, ha a vastagság $\frac{1}{4}$ -át meg nem haladhatja, nem kifogásolható, azonban ilyen anyag a szállítandó össz mennyiség 20%-át meg nem haladhatja. Szű által megtámadott, korhadásnak indult szíjácsú, valamint durvaszöveű anyag nem szállítható.

Normál méretek: vastagság 25—130 mm-ig, szélesség 45 mm vastagságig bezárólag 16 cm-től, 45 mm vastagságtól 20 cm-től, hosszúság 2—3.9 m-ig azonban 15%-a 1—1.90 m is lehet.

b) **II. osztályú:** (Jelzése: sárga sáv, vagy 2.) Általában véve egészségesnek, törés-, korhadásmentesnek és kétharmad részében bélmentesnek kell lennie, bélsávok a szállított mennyiség 30%-áig előfordulhatnak. 50 mm és ennél nagyobb vastagságú daraboknál zárt bél nem kifogásolható. Folyóméterenkint 2 egészséges, jól benőtt ággyöcs, melynek átmérője az 5 cm-t meg nem haladja, helyenkint előforduló ennél nagyobb, teljesen egészségesen benőtt ággyöcs előfordulhat. Vörös sávok, fagyrepedés, egyik oldalon levő, vastagságon át nem hatoló kisebb korhadt göcs, egyenes irányú, olyan repedés, melynek hosszúsága a darab szélességét meg nem haladja, csak a fűrészáru egyik oldalán látható és a darab félvastagságánál mélyebbre nem hatoló cincérrágás, továbbá olyan meg nem támadott szíjácsrészek, amelyeknek a szélessége a 4 cm-t, vastagsága a 2 cm-t meg nem haladja, nem kifogásolható.

Normál méretek: vastagsága 25—130 mm. Legkisebb szélesség 45 mm vastagságig bezárólag 12, 45 mm vastagságtól felfelé 16 cm, 2—3.9 m hosszúságban szállítható azzal, hogy a szállítandó összmennyiség 30%-a lehet 1—1.90 m hosszú is.

c) **III. osztályú.** (Jelzése: kék sáv vagy 3.) Ebbe a minőségi osztályba tartozik mindazon anyag, mely minőségileg az előbbi osztályokba nem sorolható be. Kisebb, a felület 15%-ánál nem nagyobb korhadt részek, ággyöcsök, korhadt göcsök is, valamint cincérrágás, szíjács, melynek szélessége 10 cm-nél, vastagsága 5 cm-nél nem nagyobb, vörös sáv, fagyrepedés, harántrepedés, ha a szélességnél nem nagyobb, nem kifogásolható.

Normál méretek: vastagság mint az I. osztályú szélezetlen anyagnál, szélesség általában 10 cm-től, hosszúság 1 m-től.

3. Szélezett áru.

a) **I. osztály.** (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) (Húrmetszet.) Az I. osztályú árunak bélmentesnek, szíjácsmentesnek, egyik oldalon teljesen ágtisztának, általában hibamentesnek kell lennie avval, hogy a fűrészáru másik oldalán kisebb hibák apró, át nem hatoló benőtt egészséges ággyöcsök előfordulhatnak. Egyenletes vastagságban fűrészszelendő, párhuzamos oldalakkal, éles éllel, leszélezve, a végeken a hosszoldalakra merőleges homloklapokkal. Kúpos szélezés esetén a 2 m-nél rövidebb árunál a két vég közti szélesség különbözete legfeljebb 1 cm, a 2 m-nél hosszabb árunál legfeljebb 2 cm lehet. A szállítandó anyag összmennyiségének 5%-a lehet enyhén fagömbös.

Normál méretek: hosszúság 2—3.9 m, de 50%-a lehet a szállítandó anyagnak 1—1.90 m hosszú is. Vastagsága 25 mm-től felfelé 1—1 mm-es emelkedésekkel. Szélessége 45 mm-ig terjedő vastagságnál 14 cm-től felfelé, de 15% lehet 12—13.9 cm szélességű is, ha az átlagszélesség legalább 17 cm-t elér. 50 mm-es és ennél vastagabb anyagnál a szélesség 16 cm-től felfelé, de 15% lehet 12—15.9 cm szélességű is, az átlagszélességnek azonban legalább 19 cm-nek kell lennie.

b) **II. osztály.** (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) (Húrmetszet.) Egészséges, általában bélmentes anyag, helyenkint 3 cm-nél nem nagyobb, egészséges, átmenő, vagy 3 cm-nél nagyobb átmérőjű, de nem átmenő egészséges ággyöcsök is előfordulhatnak. Fagyrepedés, egyik oldalon előforduló bélsáv, továbbá nem teljesen áthatoló kisebb ágkorhadás a szállítandó mennyiség 25%-át meg nem haladó mennyiségben, az 50 mm-es és ennél vastagabb anyagnál zárt bél, egyenes repedések, ha

azok a deszka szélességét meg nem haladják, a darab egyik oldalán látható rovarrágás, olyan szíjácsos rész, melynek szélessége a 3 cm-t, vastagsága pedig az anyag vastagságának felét meg nem haladja, nem kifogásolható.

Normál méretek: mint az I. osztályú fűrészárúnál.

c) *Szélezett, tükrös és féltükrös anyag.* (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) Az I. osztályú (hűrmetszet) anyagra vonatkozó minősítési előírások erre is érvényesek.

Normál méretek: hosszúsága 2—3.9 m, de 50%-a 1—1.9 m hosszú anyag is lehet. Vastagsága 21 mm-től mm-es emelkedéssel 59 mm-ig bezárólag terjed. Szélessége 45 mm vastagságig 12 cm-től felfelé, de 15% 10—11.9 cm szélességben is szállítható azzal, hogy az átlagszélességnek azonban 15 cm-nek kell lennie. 45 mm-es és ennél vastagabb anyagnál a szélesség 14 cm, de 15% 12—13.9 cm szélességű anyag is szállítható, az átlagszélességnek azonban 17 cm-nek kell lennie. Átlagos (normál) áruba sorolható 2 m-nél hosszabb anyag átlaghosszának 2—3 m-nek kell lennie. A 45 mm-es és ennél vastagabb pallóban (általában normál áruban) legfeljebb 15% 1—1.40 m hosszú palló is szállítható.

d) *Selejt* (szélezett és szélezetlen). (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Ide tartozik az előbbi minőségi osztályokba nem sorolható anyag.

4. Szegletes áruk.

Heveder (zárléc).

a) *I. osztályú (chevron).* (Jelzése: vörös pont vagy 1.) Teljesen épélőre fűrészelt négyélű fa, melynél az oldallapok egymásra merőlegesek. Három oldalon teljesen ágtisztának kell lennie, míg a negyedik oldalon itt-ott előforduló jól benőtt, egészséges apró ággyöcsök nem kifogásolhatók. Naprepedéses anyagok nem szállíthatók.

Normál méretek: erősség 230 cm². keresztaszélesség, hosszúság 0.5—2.9 m-ig.

b) *II. osztályú (szokványminőségű).* (Jelzése: sárga pont vagy 2.) Teljesen egészséges anyagból termelendő egymásra merőleges oldallapokkal. Az összmenyiség 30%-áig olyan darabok is szállíthatók, amelyek a hosszúság $\frac{1}{3}$ részéig tompaélűek, azonban a tompaél egyik oldalán sem lehet a teljes szélesség $\frac{1}{5}$ -énél nagyobb. Egyik oldalon nagyobb rovarlyukak, vagy kisebb korhadt göcsök felületi, kezdődő naprepedések a szállított mennyiség 50%-ánál előfordulhatnak. Bél, szíjács és egészséges ággyöcsök, amelyek a zárléc hordképességét nem befolyásolják, nem kifogásolhatók.

Normál méretek: mint az I. osztályú zárlécnél.

Gerenda.

a) *I. osztályú (épélű).* (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egészséges, egyenes rönkökből, teljesen épélekkel, egymásra merőleges oldallapokkal termelendő. Egészséges szíjács, egészséges, jól benőtt ággyöcsök, valamint olyan kisebb hibák, amelyek a gerenda hordképességét nem befolyásolják, nem kifogásolhatók. A szállítandó összmenyiség 10%-ánál mérsékelt gesztelválás, vagy kis fagyrepedés nem kifogásolható. Egyéb kikötés hiányában zártbéllel termelhető, az eladónak azonban jogában áll átmetszett belű fát is szállítani. A szállítandó gerenda hosszúságának $\frac{1}{10}$ részét meg nem haladó és repedésgátló kapcsolatokkal megfelelően kapcsolt hasadást nem lehet kifogásolni.

b) *II. osztályú.* (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Egészséges rönkökből kell kifűrészelni, egymásra merőleges oldalakkal. Zárt, vagy metszett béllel, az eladó választása szerint szállítható. A hosszúság legfeljebb

$\frac{1}{4}$ részéig tompaélűek lehetnek, azonban a tompaél egyik oldalon sem lehet a teljes szélesség $\frac{1}{3}$ -énél nagyobb. Csavartnövésű, korhadt, erősen rovarragott, szű által megtámadott faanyag nem szállítható, szíjácsos lap és naprepedés, valamint a szállítandó mennyiség darabszámának 10%-át meg nem haladó mennyiségben kisebb méretű gesztelválás vagy fagyrepedés, valamint olyan hibák, amelyek a hordképességet lényegesen nem csökkentik, továbbá az olyan hasadások, melyek a gerenda hosszúságának 10%-át meg nem haladják, nem kifogásolhatók.

5. MÁV pályafenntartási és műhelyanyagok.

Ezekre továbbra is a MÁV szabvány előírásai érvényesek, mind a minőségre, mind a méretezésre és a méreti beosztásokra.

B) Bükk.

1. Tönkárú (boules).

a) I. osztályú. (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) Kívül göcsmentes, egyenes I. osztályú törönköből termelt olyan fűrészáru, mely rönkönkint előre megállapított vastagságra fűrészeltetik és a felfűrészelt egyes rönkökből kikerült összes metszetek — a széledszkák kivételével — újra rönkö alakban raktározthatnak és szállíthatnak. Az egy rönkökhöz tartozó szelvényáruban a beltestben előforduló egészséges benőtt ággyöcsök és egyes kisebb hibák, ha a szelvényáru legfeljebb 25%-ában fordulnak elő, nem kifogásolhatók. 3 m hosszúságon felül 1 db kis vagy közép nagyságú egészséges, jól benőtt ággyöcs nem kifogásolható. Csillagos, vagy beteg álgeszt nem fordulhat elő. Egészséges álgeszt (barnabél) nem kifogásolható.

Normál méretek: rönköátmérő 35—49 cm-ig, hosszúság 3—4.9 m, de az összmennyiség 15%-áig 2—2.90 m hosszú anyag is szállítható.

b) II. osztályú. (Jelzése: két fehér sáv, vagy 00.) Kívül göcsmentes, I. osztályú rönkökből kell előállítani. Minőségileg az egyes rönkökből származó szelvényeknek a II. osztályú szélezetlen bükk fűrészárunak kell megfelelnie.

Normál méretek: mint az I. osztályú tönkárúnál.

2. Szélezetlen áru.

a) I. osztályú. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egészséges, fülledés és bélmentes anyagnak, 3 m hosszúig egyik oldallapján göcsmentesnek és hibátlannak kell lennie, a másik lapon és az oldallapokon az anyag vastagságának felét meg nem haladó kisebb hibák és jól benőtt ággyöcsök, — melyeknek átmérője a 15 mm-t meg nem haladja — előfordulhatnak, 3 m hosszúságon felül folyóméterenkint 2 db, 15 mm-nél nem nagyobb átmérőjű, vagy egy db kisgyöcs — 25 mm átmérőig, — valamint kisebb hiba előfordulhat. 3 m hosszúságig mindkét végén előforduló repedés hosszúsága a darab szélességét nem haladhatja meg, 3 m-es és 3 m-en felüli hosszúságú anyagnál mindkét végén előfordulhat olyan egyenes repedés, melynek hosszúsága nem nagyobb, mint az anyag szélessége, 10 cm húrmagasságú síkgörbe darabok nem kifogásolhatók. 50 mm és ennél vastagabb anyagnál olyan zártbéllel bíró anyag, amelynél a szívtól jobbra, vagy balra eső egyik fél teljes hosszában és szélességében — a barna bélre való tekintet nélkül — hibamentes, egyenes, szintén I. osztályba sorolható. Egészséges álgeszt (barnabél) 50 mm vastagságig nem fordulhat elő, 50 mm-es és ennél vastagabb pallóknál egyik oldalon előforduló egészséges álgeszt, ha annak kiterjedése a palló szélességének felét meg nem haladja, elő-

fordulhat. Egy mm-nél mélyebbre nem hatoló naprepedések és tárolási hibaioltok nem kifogásolhatók. Teknős darabok, ha 1 cm-nél nem nagyobb húrmagasságú a vetemedés, 25 mm vastagságig a szállított mennyiség 15%-áig előfordulhatnak.

Normál méretek: vastagság 25–120 mm-ig, szélesség 14 cm-től, hosszúság 2–5 m-ig.

b) *II. osztályú.* (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Bél- és fülledésmentes, egészséges anyagnak kell lennie, mely 2 m hosszúságig göcsmentes, 2 m-nél nagyobb hosszúságnál az alsó lapon folyóméterenként két darab jól benőtt, egészséges, kiscöcs, vagy 1 db jól benőtt, egészséges olyan göcs, melynek átmérője a szállított anyag vastagságát meg nem haladja, továbbá átütő álgeszt (barnabél) előfordulhat. Beteg álgeszt nem fordulhat elő. Az anyag mindkét végén a bemért szélesség kétszeresét meg nem haladó egyenes hasadás előfordulhat. Felületi fülledés, valamint zöld penészfoltok és naprepedések, ha 1 mm-nél mélyebben nem hatolnak be az anyag felületébe, nem kifogásolhatók. 3 m hosszúságig egyenesnek kell lennie, 3 m hosszúságnál, vagy ezen felül 20 cm húrmagasságot meg nem haladó síkgörbeség megengedett. 25 mm-ig terjedő vastagságú anyagnál 1 cm húrmagasságot meg nem haladó ú. n. enyhén teknős darabok a szállított összmenyiség 30%-áig nem kifogásolhatók.

Normál méretek: vastagság 25–120 mm-ig, szélesség 12 cm-től, hosszúság 2–5 m, de 20% 1–1.9 m is lehet.

c) *III. osztályú.* (Jelzése: kék sáv vagy 3.) Egészségesnek, fülledésmentesnek kell lennie. A fűrészáru mindkét lapján folyóméterenként 1 db 10 cm-nél nem nagyobb átmérőjű nagy göcs, vagy két kitisztított kis göcs, vagy több apró göcs és egyéb hiba előfordulhat. Egészséges álgeszt bármilyen nagyságban előfordulhat. Az anyag mindkét végén a szélesség kétszeresénél nem mélyebbre hatoló hasadások nem kifogásolható. Naprepedések és raktározási hibák a fűrészáru mindkét oldalán előfordulhatnak, ezek azonban a szállítandó anyag vastagságának $\frac{1}{10}$ -énél mélyebbre nem hatolhatnak. 3 m-es és ennél hosszabb daraboknál a szállítandó mennyiség 25%-áig görbe és nem túlságosan vetemedett (teknős) darabok előfordulhatnak.

Normál méretek: vastagság 25–120 mm-ig, szélesség 8 cm-től, hosszúság 1 m-től.

3. Szélezett áruk.

a) *I. osztály:* (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Teljesen egészséges, bél-, fülledésmentes, párhuzamosan szélezett, derékszögben metszett, egyenes anyag, 2 m hosszú a fűrészárunak csomó- és hibamentesnek kell lennie, 2 m hosszúságon felül az egyik oldalnak hibamentesnek és teljesen épélőnek kell lennie, a másik oldalon folyóméterenként két darab jól benőtt, apró ággöcs — 15 mm átmérőig — vagy egy darab jól benőtt kis ággöcs — legfeljebb 25 mm átmérőig — vagy egyéb kisebb hiba előfordulhat. A fűrészáru szélességének felénél mélyebbre nem hatoló egy-egy egyenes hasadás mindkét bütülapon előfordulhat. Egy milliméternél nem mélyebbre hatoló naprepedés, felületi penész nem kifogásolható. Egészséges álgeszt (barnabél) az egyik oldalon előfordulhat, a hibamentes oldalra átütő álgeszttel azonban nem szállítható.

Normál méretek: vastagság 25–120 mm-ig, szélesség 13 cm-től, hosszúság 2–4 m-ig, de 20% 1–1.9 m is lehet.

b) *II. osztály szélezett.* (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Teljesen egészséges, bél és fülledésmentesnek, egyenesnek, párhuzamosan széle-

zett, derékszögben metszettnek kell lennie. Folyóméterenkint két egészséges, jól benőtt apró göcs, vagy egy darab jól benőtt, egészséges kisgöcs átütő álgeszt mindkét oldalon előfordulhat. A fűrészáru mindkét végén előfordulhatnak olyan repedések, melyek nem hatolnak mélyebbre, mint a fűrészáru szélessége. Felületi penészfoltok, naprepedések, ha 1 mm-nél nem hatolnak mélyebbre, előfordulhatnak.

Normál méretek: vastagság és szélesség mint az I. osztályúnál, hosszúság 2—4 m-ig, de 40% 1—1.9 m is lehet.

c) *III. osztály széleztett.* (Jelzése: kék vagy 3.) Ugyancsak párhuzamosan széleztettnek, derékszögben metszettnek kell lenni avval, hogy minőségileg meg kell felelnie a II. osztályú széleztetlen fűrészáru előírásainak.

Normál méretek: vastagság 20—120 mm-ig, szélesség 10 cm-től, hosszúság 1 m-től.

d) *Súlyáru.* (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Ide sorolandó minden olyan szelvényáru, mely a III. osztály minőségi előírásainak nem felel meg és közvetlenül, súlymértékre mérve kerül eladásra.

4. Szegletes áruk.

Bútorlécek.

a) *I. osztályú bútorlécek* garnitúrákban. Gözőletlen és gözőlt állapotban szállítható. Egészséges, fülledésmentesnek kell lennie. Túlkoros faanyagból nem termelhető, épélű, göcs-, álgeszt-, repedés-, hibamentes legyen, a rostok irányában metszett fűrészeléssel. Tárolási hibák, kezdődő, helyenkint előforduló, felületi naprepedések, ha ezek mélysége az 1 mm-t meg nem haladja, nem kifogásolható. Két irányban görbe darabok nem szállíthatók.

Normál méretek: 38×38 mm keresztzelvénytől, hosszúság 0.5—1.7 m-ig.

b) *II. osztályú bútorléc.* Gözőletlen és gözőlt állapotban szállítható, egészséges, nem túlkoros faanyagból, a rostok irányában fűrészeltlen termelendő. Kisgöcsök és olyan kis hibák, melyek a lécs hajlíthatóságát nem befolyásolják, egészséges álgeszt korlátlan kiterjedésben, továbbá 1 mm-nél nem mélyebbre hatoló naprepedések és tárolásból származó hibák nem kifogásolhatók. A lécs két végén előforduló olyan repedések, melyek a lécs túlméreténél nem hosszabbak, előfordulhatnak. A szállítandó összmenyiség 20%-a lehet tompaélű is.

Normál méretek: 38×38 mm keresztzelvénytől 20% 26×26 mm, hosszúság mint az I. osztályúnál.

c) *A különleges méretű* (extradimenziós) lécsanyagokra ugyanazok a minőségi előírások érvényesek, mint a normál méretű bútorlécekre.

Normál méretek: vastagság 45 mm-ig azonos a szelvényáruk vastagságával, szélesség 12—120 mm-ig, hosszúság 1—2.5 m-ig.

Hevederek (zárlécek).

d) *I. osztályú* (Jelzése; vöröspont vagy 1.). Épélű, egyenes, gyakorlatilag repedésmentes, derékszögű keresztmetszetben kifűrészelve, bélmentesen szállítandó gözőlt, vagy gözőletlen állapotban. Egészséges álgesztáv és darabonként legfeljebb 2 egészséges, jó benőtt, 5 mm-nél nem nagyobb átmérőjű ággyök, 1 mm-nél mélyebbre nem hatoló naprepedés és tárolási hiba nem kifogásolható.

Normál méretek: 230 cm² keresztzelvényig, hosszúság 0.5—2.9 m-ig.

e) *II. osztályú* (Jelzése: sárga pont vagy 2.). Fülledés-, bélmentesnek és gyakorlatilag egyenesnek kell lennie. 1 m-nél hosszabb anyag-

nál enyhén görbült darabok előfordulhatnak, ezek mennyisége azonban az egy vastagsági méretben szállításra kerülő anyagok mennyiségének 20%-át meg nem haladhatja. Homlokrepedések és hasadások, melyek a hosszúlméretnél nem hatolnak mélyebbre, továbbá darabonként 2 egészséges, jól benőtt, 20 mm-nél nem nagyobb átmérőjű ággörög előfordulhat. Egészséges álgeszt bármilyen nagyságban, 1 mm-nél mélyebbre nem hatoló naprepedés és tárolási hiba megengedett.

Normál méretek: mint az I. osztályú zárlécnél.

Gerenda.

f) I. o. (Épélű.) (Jelzése: vörössáv vagy 1.). Egyenes, egészséges szerfából termelendő egymásra merőleges oldallapokkal és ép éllel. Egészséges benőtt göcsök korlátlanul előfordulhatnak, ha azok a gerenda teherbíró képességét nem veszélyeztetik. Kezdődő kisebb mérvű gesztelválások anyagból is előállítható.

g) II. o. (Tompaelű.) (Jelzése: sárgasáv vagy 2.). Minősége általában u. az, mint az I. osztályú gerendáé. Görbeség olyan mértékben, mely a gerenda műszaki felhasználását nem befolyásolja, megengedett. Általában tompaéllel is termelhető, azonban a tompaél nagysága a teljes él 3/10 részénél nagyobb nem lehet.

5. MÁV. pályafentartási és műhelyanyagok.

Ezekre továbbra is a MÁV. szabvány előírásai érvényesek mind a minőségre, mind a méretezésre és mérési beosztásra.

C) Kőris.

Egyéb kikötés hiányában úgy szívós (fehér), mint sűrűszövetű fa szállítható. (A barna kőris minőségi és méretei előírásai ugyanazok, mint a fehér [szívós] kőrisé.)

a) I. osztályú tönkárú (Boules). (Jelzése: fehérsáv vagy 0.) Egészséges, gyakorlatilag egyenes és külsőleg ágmentes rönkökből termelt áru, melynél az együvé tartozó lapokat — a széldeszka kivételével — rönköformába újból össze kell rakni. Általában az I. osztályú szélezzetlen árura vonatkozó előírások irányadók azzal, hogy a lapoknak legalább 50%-ig hibamentesnek kell lenniök.

Normál méretek: legkisebb rönköátmérő 35 cm, lapvastagság 25—120 mm., hosszúság 2—3.9 m-ig, legkisebb hosszúság 3 m.

b) II. osztályú tönkárú (Boules). (Jelzése két fehérsáv vagy 00.) A kitermelésnél felhasznált rönköknél kisebb külső hibák is előfordulhatnak, valamint a lapokban nagyobb ággöcsök, stb. nem kifogásolhatók. Az anyag minőségének általában meg kell felelni a II. osztályú szélezzetlen árura előírt minőségi feltételeknek.

Normál méretek: mint az I. osztályú tönkárúnál.

c) I. osztályú szélezzetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egészséges, gyakorlatilag egyenes törönkökből termelhető. 3 m hosszúságon felüli daraboknál oly egyirányú görbület, melynek hurmagassága a darab szélességének felét nem haladja meg, nem kifogásolható. Olyan egyenes repedések — a darabok mindkét végén — melyek hossza 3 m. hosszúig a darab szélességét, 3 m-en felül pedig annak kétszeresét nem haladja meg, nem kifogásolható. Egészséges, nem korhadt barnabél a deszkák egyik oldalán, a pallókon mindkét oldalon előfordulhat. 2 m. hosszúig ágtisztának kell lennie, 2 m-en felüli hosszúságnál folyóméterenkint egy-egy egészséges, jól benőtt ággöcs, melynek átmérője 2 cm-nél nem nagyobb, nem kifogásolható. Szívdarabok — akár átvágott,

akár zárt szívvel — a szállított anyag összmenyiségének legfeljebb 20%-ig előfordulhatnak.

Normál méretek: vastagság 25—105 mm-ig, szélesség deszkánál 16 cm-től, pallónál 20 cm-től. Hosszúság 2—3.9 m, de 15% 2—2.4 m is lehet.

d) *II. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Egészséges fűrészáru, amely az I. oszt. minőségi előírásoknak nem felel meg. Egyenes repedések, egészséges ággyöcsök, továbbá kisebb benőtt, korhadt ághelyek nem kifogásolhatók. Szívdarabok a mennyiség 40%-a erejéig szállíthatók.

Normál méretek: vastagság 25—105 mm-ig, szélesség 12 cm-től, hosszúság 2 m-től.

e) *Selejt áru.* (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Műszakilag még felhasználható anyag, szívdarabok, ággyöcsök, korhadt részek korlátozás nélkül előfordulhatnak. Súlya is árusítható.

D) Juhar (jávör).

a) *I. osztályú tönkárú.* (Boules.) (Jelzése fehér sáv vagy 0.) Egészséges, gyakorlatilag ágmentes, egyenes, csavarodásmentes törönkökből termelhető. A kitermelt lapokat rönköformába újból össze kell rakni. Általában az I. osztályú szélezetlen fűrészárua vonatkozó előírások irányadók, azzal, hogy a lapokon legfeljebb 50%-ban kisebb hibák nem kifogásolhatók.

A félátmérőt meg nem haladó ívmagasságú görbület nem kifogásolható.

Normál méretek: vastagság 25—120 mm, rönköátmérő 30 cm-től, de 25% 25—29 cm is lehet, hosszúság 3 m-től.

b) *II. osztályú tönkárú.* (Boules.) (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.) Külsőleg is előforduló kisebb hibák valamint a lapokban nagyobb jól benőtt ággyöcsök is megengedettek. Az anyag minőségének általában meg kell felelnie a II. osztályú szélezetlen árura előírt minőségi feltételeknek.

Normál méretek: vastagság és rönköátmérő mint az I. osztályúnál, hosszúság 2 m-től felfelé.

c) *I. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Csak egészséges egyenes, csavarodás- és fülledésmentes törönkökből termelhető. Egészséges barnabél a deszkák egyik oldalán, a pallónál mindkét lapon és az éleken is előfordulhat. Folyóméterenkint egy-egy, egészséges jól benőtt ággyöcs, melynek átmérője a darab vastagságánál nem nagyobb, nem kifogásolható, azonban a szállítandó mennyiség 25%-ának ágmentesnek kell lenni. Szívdarabok mennyisége — akár zárt, akár átvágott szívvel — legfeljebb 20% lehet. Barnabél a szélesség $\frac{1}{3}$ -ánál nagyobb nem lehet. Egyenes repedések, melyeknek hossza a darab szélességénél nem nagyobb, mindkét végén előfordulhatnak. Fekete foltok nem fordulhatnak elő.

Normál méretek: vastagság 25—120 mm, szélesség deszkánál 16 cm, pallónál 20 cm, hosszúság 2.5 m-től, de 15% 2—2.4 m is lehet.

d) *II. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Egészséges, gyakorlatilag fülledésmentes áru, mely az I. oszt. minőségi előírásoknak nem felel meg. Kisebb korhadt ággyöcsök, fekete foltok nem kifogásolhatók. Repedéseket ugyanúgy meg kell tűrni, mint az I. osztályú árunál. Szívdarabok 50% erejéig szállíthatók.

Normál méretek: vastagság 25—120 mm, szélesség deszkánál 10 cm-től, pallónál 15 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 20% 1—1.9 m is lehet.

e) *Selejt áru.* (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Fülledékes anyag, hibás, ággöcsös, fekete foltos szívdarabok korlátlanul előfordulhatnak. Súlyra is árusítható.

E) Kőrté és cseresznye.

a) *I. osztályú tönkárú.* (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) Egészséges, gyakorlatilag egyenes, enyhén csavart növesű (körténél szűrágásmentes). I. osztályú és különleges I. osztályú rönkökből termelt anyag A kikerülő összes szelvényeknek teljesen egészségesnek (a körtének szűmentesnek) kell lenniök, míg egyébként az egy rönköből kikerülő szelvények összmennyiségének legalább 50%-a meg kell hogy feleljen az I. osztályú fűrészárura meghatározott minőségnek.

Normál méretek: vastagság 25—120 mm-ig, rönköátmérő 30 cm középmétertől, hosszúság körténél 1.8 m-től, cseresznyénél 2 m-től.

b) *II. osztályú tönkárú.* (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.) Egészséges, körténél legalább 1.60 m hosszú, 30 cm középmétertől vastagabb, a cseresznyénél legalább 2 m hosszú, 25 cm középmétertől vastagabb rönkökből termelt áru, amelynek a kikerülő összes szelvények legalább a II. osztályú fűrészárura megállapított minőségnek felelnek meg.

c) *I. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egészséges, egyenes és mérsékelt csavarodott növesű rönköből termelhető anyag. Körténél 1.80 m hossz, cseresznyénél 2 m hossz, egészséges jól benőtt csomók nem kifogásolhatók, ennél hosszabb anyagnál egy-egy cm átmérőt meg nem haladó ággöcs, vagy helyett két kisebb csomó előfordulhat. Egyenes repedés 2 m hossz alul egyik végén a darab szélességi méretéig, 2 m-en felüli hosszán mindkét végén összesen a hossz 30%-áig terjedő mértékben nem kifogásolható. 2 méter hossz egyenesnek kell lennie, ennél hosszabb árunál 15 cm húrmagasságot meg nem haladó görbeség nem kifogásolható. Körténél kis mértékben előforduló kéregbenövés megengedhető.

Normál méretek: vastagság 25—120 mm-ig, szélesség (mindkét fajtánál) deszkánál 12 cm-től, pallónál 18 cm-től, hosszúság körténél 1.5 m-től, cseresznyénél 2 m-től.

d) *II. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Egészséges, azonban az I. osztályú minősítésnek nem megfelelő fűrészárú, amelynek a fele hosszban mutató fagyrepedés (körténél csúvas, vagy megtámadott szíjács, valamint kéregbenövés) és korhadt csomók nem kifogásolhatók.

Normál méretek: a körténél vastagság 25—120 mm-ig, szélesség 45 mm vastagságig 10 cm-től, 45 mm vastagságtól 15 cm-től, hosszúság 1.50 m-től felfelé, de 50%-ban 0.50—1.40 m is lehet; a cseresznyénél vastagság 25—120 mm-ig, szélesség 45 mm vastagságig 10 cm-től 45 mm vastagságtól felfelé 15 cm-től, hosszúság 2 m-től felfelé, de 15% 0.50—1.90 m is lehet.

e) *Selejt áru.* (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Ide sorolandó a II. osztályú minősítésnek nem megfelelő anyag. Súlyra is forgalomba hozható.

F) Szelid gesztenye.

A szelid gesztenye fűrészárura vonatkozó minőségi és méretezési előírások ugyanazok, mint a juhar (jávör) fűrészárúnál.

G) Dió.

a) *I. osztályú tönkárú.* (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) Egészséges gyakorlatilag egyenes, nem csavart növesű I. osztályú, különleges és I. osztályú, lehetőleg frissen döntött törönköből fűrészelt anyag. Az I. osztályú tönkáruban az összes szelvényeknek teljesen egészségeseknek

és szúrágottmenteseknek kell lenniök, míg egyébként egy tönkben a szelvények összmenyiségének legalább 50%-ának az I. osztályú fűrészárura meghatározott minőségűnek kell lennie.

Normál méretek: vastagság 25–140 mm-ig, rönköátmérő 30 cm középatmértől, hosszúság 1.6 m-től felfelé.

b) *II. osztályú tönkárú.* (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.) Egészséges rönköből termelt anyag, melynél az egy rönköből kikerülő összes szelvényeknek legalább a II. osztályú fűrészárura megállapított minőségűnek kell lenniök.

c) *I. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Friss, egészséges rönköből termelt, szúrágásmentes anyag. 1.20 m hosszúg csomómentes, ettől felfelé méterenkint 45 mm vastagságig 6 cm átmérőt és 45 mm és ennél vastagabb árunál 10 cm átmérőt meg nem haladó egészséges ággyöcs, vagy méterenkint két kisebb csomó, nem kifogásolható. Egyenes repedés 2.50 m-en alul a darab egyik végén 2.50 m hosszön felül mindkét végén a darab szélességét meg nem haladó mértetben megtűrhető. 2 m hosszúg gyakorlatilag egyenesnek kell lennie, 2 m-en felül a fél átmérőt meg nem haladó görbeség nem kifogásolható.

Normál méretek: vastagság 25–140 mm-ig, szélesség 45 mm vastagságig 12 cm-től 45 mm vastagság felett 18 cm-től, hosszúság 1.60 m-től 30% is szállítható 0.60 m-től 1.50 m hosszúságban is.

d) *II. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Egészséges, azonban az I. osztályú minőség követelményeinek meg nem felelő anyag, amelynél azonban a hosszúság feléig hatoló nem széles és nem korhadásnak indult fagyrepedés, helyenként kisebb rovarrágás, korhadt csomók és szúvas vagy megámadott szijács nem kifogásolható.

Normál méretek: vastagság 25–140 mm-ig, szélesség deszkánál 10 cm, pallónál 15 cm, hosszúság 0.60 m-től.

e) *Selejt áru.* (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Ide sorolandó az erősen fagyrepedt, korhadásnak indult, gesztjében is elszúvasodott, erősen rovarrágott, tövön száradt, vagy többéves rönkökből termelt áru. Ez az anyag minden méretkorlátozás nélkül, valamint súlyra is forgalomba hozható.

H) Amerikai díó.

a) *I. osztályú tönkárú.* (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) Egészséges gyakorlatilag egyenes, nem csavart növéstű I. osztályú és különleges I. osztályú rönkökből termelt anyag. A kikerülő összes szelvényeknek teljesen egészségeseknek és szúrágásmenteseknek kell lenniök, míg egyébként egy tönkben lévő szelvények összmenyiségének 50%-a I. osztályú fűrészárura minőségűnek kell lennie.

Normál méretek: vastagság 25–100 mm-ig, rönköátmérő 30 cm középatmértől, de 15% 25–19 cm középatmértőjű is lehet, hosszúság 2 m-től.

b) *II. osztályú tönkárú.* (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.) Egészséges rönköből termelt áru, amelynél az egy rönköből kikerülő összes szelvényeknek legalább a II. osztályú fűrészárura minőségűnek kell lennie.

Normál méretek: vastagság 25–100 mm-ig, rönköátmérő 25 cm középatmértől, hosszúság 2 m-től.

c) *I. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egészséges, gyakorlatilag egyenes, nem csavart növéstű, szű és egyéb rovarrágástól mentes anyag, 2 m-ig csomómentes, ennél hosszabb anyagánál fm-kint 45 mm vastagságig egy-egy 3 cm, 45 mm vastagságon felül 6 cm átmérőt meg meghaladó egészséges ággyöcs, vagy két kisebb csomó,

továbbá 2 m hosszúságon alul a darab egyik végén előforduló egyenes repedés, melynek mélysége az anyag szélességénél nem nagyobb, 2 m-en felüli hosszú daraboknál pedig mindkét végén előforduló ilyen repedés a szállítandó összmenyiség 30%-áig előfordulhat. 3 m-ig egyenes, ennél nagyobb hosszúság esetén összesen 10 cm húrmagasságot meg nem haladó görbeség nem kifogásolható.

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, szélesség 45 mm vastagságig 12 cm-től, 45 mm vastagság felett 18 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 15% 1—1.90 m is lehet.

d) *II. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: sárga sáv vagy 2.). Egészséges, azonban az I. osztály minősítési követelményeinek meg nem felelő anyag, amelynél zuvas vagy megtámadott szijács nem kifogásolható. Egyenes berepedés 2 m-en alul egyik végén a kétszeres deszka szélességig, 2 m-en felüli hosszánál két végén összesen a hosszúság 50%-áig nem kifogásolható.

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, szélesebb 45 mm vastagságig 10 cm-től, 45 mm vastagság felett 15 cm-től. Hosszúság 1.00 m-től, de 50%-ig 0.50—0.90 m-ig is szállítható.

e) *Selejt áru.* (Jelzése: szín nélkül vagy 4.). Idesorolandó a korhadásnak indult, gesztjében is elszúvasodott és a II. osztályú minősítésnek meg nem felelő anyag. Minden méretkorlátozás nélkül, valamint súlyra is forgalomba hozható.

I) Akác.

a) *I. osztályú tönkárú.* (Boules.) (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) I. osztályú, külsőleg csomómentes akácrönkből előállított olyan szélezetlen fűrészárú, amelyet rönkünkint előre megállapított vastagságú, fűrészárura kell felválni. Az egy-egy rönkből kikerülő összes fűrészárut tönk formájában újból össze kell állítani és szélezetlen állapotban — szél-deszkák kivételével — szállítani. A faanyag belső szöveteiben előforduló egészséges, benőtt ággyökösök és kisebb hibák, az egyes rönkökhöz tartozó darabok legfeljebb 50%-ánál nem kifogásolhatók. Az anyagnak egészségesnek, egyenesnek, általában hibátlanoknak kell lennie. Az egy tönkhöz tartozó fűrészárúnak az egyik oldalán göcsmentesnek kell lennie, a másik oldallapon és az éleken a vastagság felét meg nem haladó kisebb hibák, bélsáv és ággyökös előfordulhat. 3 m és ennél hosszabb anyagnál fm-enként előforduló egy-egy egészséges, jól benőtt, a fűrészelt anyag vastagságánál nem nagyobb átmérőjű ággyökös nem kifogásolható. 3 m hosszúságon alul mindkét végén előforduló repedés, amennyiben azoknak együttes hossza a darabok szélességét meg nem haladja, továbbá 3 m-es és 3 m-nél hosszabb daraboknál mindkét végén előforduló egyenes repedés, ha ennek hossza a szélességet meg nem haladja, nem kifogásolható. 15 cm ívmagasságot meg nem haladó görbületek is előfordulhatnak.

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, rönköátmérő 25 cm-től felfelé, hosszúság 2 m-től felfelé.

b) *II. osztályú tönkárú.* (Boules.) (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.) A II. oszt. tönkárú olyan rönkből állítható elő, amelynek külső részén is előfordulhatnak nagyobb, egészséges, benőtt ággyökösök és egyéb hibák, azonban az anyagnak általában törés- és korhadásmentesnek kell lennie. Az átmérő felét meg nem haladó ívmagasságú görbület nem kifogásolható.

Normál méretek: mint az I. oszt. tönkárúnál.

c) *I. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: vörös sáv vagy I.) A szélezetlen akác fűrészárúnak egészségesnek, egyenesnek, legalább egyik

oldallapján göcsmentesnek és hibátlanak kell lennie, a másik lapon és oldallapokon a vastagság felét meg nem haladó kisebb hibák, bélsáv és ággöcs is előfordulhat. 3 m hosszúságig a mindkét végén előforduló egyenes repedés, ha azok együttes hossza az alap szélességét meg nem haladja, előfordulhat. 3 m és ezen felüli hosszúsággal bíró daraboknál mindkét végén előforduló olyan egyenes repedés, mely a darab szélességét meg nem haladja, valamint 15 cm ívmagasságot meg nem haladó görbület nem kifogásolható. 3 m-es és ennél hosszabb anyagnál fémekint előfordulhat egy-egy olyan jól benőtt, egészséges ággöcs, melynek átmérője a fűrészáru vastagságát meg nem haladja. I. osztályba sorolható az olyan teljesen egyenes 50 mm-es és ennél vastagabb zártbélű palló is, melynél a bétől bármelyik oldalra eső egyik fél teljes hosszában a szélesség háromnegyed részéig teljesen hibamentes.

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, szélesség deszkánál 15 cm-től, pallónál 18 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 15% 1—1.9 m hosszúságú anyag is szállítható.

d) *II. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) A II. osztályú szélezetlen árunak törés-, korhadásmentes anyagnak kell lennie azzal, hogy 2 m hosszúságig legalább egyik oldalon ágmentes legyen, egybként bélrészeket és egészséges ággöcsöket, amennyiben az anyag törés- és korhadásmentes minőségét nem befolyásolják, kifogásolni nem lehet.

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, szélesség deszkánál 13 cm, pallónál 16 cm, hosszúság 2 m-től, de 30% 1—1.9 m hosszúságú anyag is szállítható.

e) *Selejt áru.* (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Az előbbi minőségi osztályba be nem sorozható nagyobb hibákkal bíró faanyag, melynél mind durva, mind korhadt ággöcsök előfordulhatnak, kivéve a puha korhadásos darabokat.

Normál méretek: vastagság 25—100 mm-ig, szélesség deszkánál 10 cm-től, pallónál 12 cm-től, hosszúság 50 cm-től.

J) Cser.

Cserből készült fűrészárura ugyanazon minőségi előírások érvényesek, mint a megfelelő minőségű osztályba sorolható tölgy fűrészárura és a minőségi jelzést is ugyanúgy kell használni, mint ahogy az a tölgy fűrészárura előíratott.

Normál méretek: mint a tölgy fűrészárúnál

K) Éger.

a) *I. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egyenes egészséges rönkből állítható elő és 50 mm vastagságig csak bélmentesen szállítható. Itt-ott előforduló át nem hatoló, kis egészséges, benőtt ággöcsök nem kifogásolhatók. 50 mm vastagságtól felfelé bélsávok is előfordulhatnak, 2 m hosszúságig a szállítandó anyag egyik oldalán csomómentesnek kell lennie, 2 m-nél hosszabb daraboknál folyóméterenként egy-egy egészséges, jól benőtt kis ággöcs nem kifogásolható. A 2 m hosszú a fűrészelt áru egyik végén előforduló egyenes repedés, amely nem hatol mélyebbre, mint a szállított darab szélessége, 2 m hosszszon felüli daraboknál pedig mindkét végén előforduló egyenes repedés, amely nem hatol mélyebbre a szállítandó anyag szélességénél, nem kifogásolható.

Normál méretek: vastagsága 25—130 mm-ig, szélesség 12 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 20% 2 m-nél rövidebb anyag is szállítható.

b) *II. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) A II. osztályú szélezetlen anyagba sorozható mindazon egészséges, törés- és korhadásmentes anyag, amely műszaki felhasználásra még alkalmas, de minőségileg már nem felel meg az I. osztályú anyag minőségi előírásainak. Fülledt, korhadtt szíjaccsal bíró, nagy és korhadtt ággöcsöket tartalmazó anyag csak a selejtbe (súlyáruba) sorolható.

Normál méretek: mint az I. osztályú szélezetlen árunál.

c) *Selejt áru.* (Jelzése: szín nélkül, vagy 4.) Fülledéses, korhadásos szíjaccsal bíró, nagy és korhadtt ággöcsös darabok, amelyek még alárendeltebb műszaki célokra alkalmasak.

L) Hárs, platán, fűz, nyír, nyár.

Ezen fűrészárúkra ugyanazok a minőségi előírások érvényesek, mint az éger fűrészárúra és ugyanazon minőségi jelzésekkel is kell ellátni.

Normál méretek: mint az éger, a fűz és nyár fűrészárú vastagsága; azonban 20 mm-től 120 mm-ig.

M) Gyertyán.

a) *I. osztályú tönkárú.* (Boules). (Jelzése: fehér sáv vagy 0.) Egyenes, egészséges I. osztályú válogatott és I. osztályú törönköből termelő. Az anyagnak általában az I. osztályú szélezetlen fűrészárú minőségének meg kell felelnie.

Normál méretek: vastagság 20–130 mm, rönköátmérő 30 cm kö-zépátmérőtől, hosszúság 2 m-től.

b) *II. osztályú tönkárú.* (Boules). (Jelzése: két fehér sáv vagy 00.) Általában a II. osztályú szélezetlen fűrészárú minőségének kell megfelelnie.

Normál méretek: mint az I. osztályú tönkárúnál.

c) *I. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Egyenes, egészséges, fülledés és korhadásmentes anyag, melynél 2 m hosszí-g a szállítandó áru egyik oldalának ág- és hibamentesnek kell lennie, 2 m-nél nagyobb hosszúságnál fm-enként egy darab, a fűrészárú vastagságát meg nem haladó átmérőjű ággöcs előfordulhat. 45 mm vastagságig a metszett anyagnak bélmentesnek kell lennie, ezen vastagsági méreten túl egészséges, metszett bél nem kifogásolható. Egyenes hossz-repedések, melyek nem hatolnak mélyebben, mint a szállított anyag szélessége, 2 m hosszí-g egyik végén, ennél hosszabb anyagnál mindkét végén előfordulhatnak. Gyenge, felületes, egyenes nap- és légrepedések nem kifogásolhatók, feketefoltos anyag nem szállítható.

Normál méretek: vastagság 20–130 mm-ig, szélesség deszkánál 12 cm-től, pallónál 16 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 20% 1.50–1.9 m is lehet.

d) *II. osztályú szélezetlen áru.* (Jelzés: sárga sáv vagy 2.) A II. osztályú szélezetlen fűrészáruba sorolható mindazon egészséges anyag, mely műszaki célokra való felhasználásra alkalmas, melyeknél fél m-kint előforduló ággöcsök nem kifogásolhatók. Repedések olyan mértékben fordulhatnak elő, mint az I. osztályú fűrészárúnál.

Normál méretek: vastagság 20–130 mm-ig, szélesség deszkánál 10 cm-től, pallónál 14 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 40%-ig 1–1.9 m hosszban is szállítható.

e) *Selejt áru.* (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) A selejt szélezetlen fűrészáruba tartozik azon anyag, mely a II. osztályú áru előírásainak sem felel meg, repedt, vetemedett és feketefoltos anyag.

N) Szil.

a) I., II. osztályu tönkárú. (Boules). I. és II. osztályu tönkárura ugyanazok az előírások és a minőségi jelzések is, mint a kőrisnél.

b) I. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: vörös sáv vagy 1.) Ugyanazon előírások irányadók, mint a szélezetlen I. osztályú kőris anyagra azzal, hogy gesztváló anyag nem szállítható.

Normál méretek: vastagság 20—110 mm-ig, szélesség deszkánál 16 cm-től, pallónál 20 cm-től felfelé, hosszúság 2—3.90 m-ig.

c) II. osztályú szélezetlen áru. (Jelzése: sárga sáv vagy 2.) Ugyanazon előírások irányadók, mint a kőris szélezetlen II. osztályú anyagra azzal, hogy gesztválás a deszkánál nem fordulhat elő, pallónál pedig a szállítandó mennyiség 20%-át nem haladhatja meg.

Normál méretek: vastagság 20—110 mm-ig, szélesség deszkánál 12 cm-től, pallónál 16 cm-től, hosszúság 2 m-től, de 15% 1—1.9 m-ig is lehet.

d) Selejt áru. (Jelzése: szín nélkül vagy 4.) Ugyanazok az előírások irányadók, mint a selejt kőris szélezetlen árunál. Gesztválásos darabok is korlátlanul szállíthatók.

Normál méretek: vastagság 20—110 mm-ig, szélesség deszkánál 8 cm-től, pallónál 12 cm-től, hosszúság 0.80 m-től.

O) Nyers parkettaléc (friz) és kész (gyalult) parketta, fal- és székléc.

1. Nyers parkettaléc (friz), fal- és székléc.

(Jelzése: I. o. = vörös, II. o. = sárga, III. o. = kék.)

a) I., II. és III. osztályú tölgy és bükk parkettaléc (friz). Minősítésére és méretezésére a MOSZ. 55. számú szabványában foglaltak az irányadók.

b) Szíjácsos, nyers parkettaléc (splint friz) tölgyfából. (Jelzése: két fekete pont.) A szíjácsos rész a vastagság és a szélesség felét meghaladhatja, egyébként minőségileg az I. és II. osztályú előírásainak meg kell felelnie azzal, hogy szurágott, vagy korhadt szíjáccsal bíró darabok nem szállíthatók.

c) Vörös, nyers parkettaléc (vörös friz) tölgyfából. (Jelzése: három fekete pont.) Minőségileg az I., II. osztályú előírásoknak megfelelőnek kell lennie, azonban vörös csík mindkét oldalon előfordulhat. Korhadás, vagy repedés nem fordulhat elő.

d) I., II., III. osztályú tölgy és bükk kész (gyalult) parketta fal- és székléc. (Jelzése: I., II., III.) Minősítésére és méretezésére a MOSZ. 56. számú szabványában foglaltak az irányadók.

e) Fonák lapján szíjácsos (alul splintes I.) (jelzése: SI.) és IV. osztályú (valamint alul splintes II.) (jelzése: SII.) és a vörös csíkos tölgy parketta minőségére nézve a b) és c) pontban előírtak irányadók.

P) Melléktermékek.

1. Bányaszéldeszka.

Teljesen egészséges, hasadégmentes, mindkét oldalán fűrészelt felületű, teljes hosszában egyenlő vastagságú anyagnak kell lennie. Hosszúsága 1 mm-től 3.5 m-ig terjed. Vastagsága 18—25 mm. Szélességének a belső szélesebb oldalán — közepén mérve — legalább 10 cm-nek, a keskenyebb végén pedig — a belső, szélesebb oldalán mérve — legalább 8 cm-nek kell lennie.

2. Négyzetléc seprőnyél gyártási célra.

a) I. osztály. Törésmentes anyagnak kell lennie és gyakorlatilag egyenesnek. Az anyag két oldalán előforduló álgeszt nem kifogásolható. Gőzölt és gőzőletlen állapotban szállítható.

b) II. osztály. Szintén törésmentes minőségben termelendő azaz, hogy kisebb mértékben görbült darabok, a nyél szilárdságát nem befolyásoló göcsök, repedések, egyéb hibák, egészséges álgeszt bármilyen nagyságban, nem kifogásolhatók.

II. RÉSZ. MÉRLETEZÉSI ELŐÍRÁSOK.

A rendelet hatálya alá eső áruk árkiszámítását a következő szabályok betartásával kell elvégezni.

1. Súly szerinti eladásoknál:

Olyan választékoknál és melléktermékeknél, melyeknek ára súly szerinti eladás esetére van megállapítva, a vasúti kocsí, vagy uszály (hajó) tételekben történő eladásoknál a feladó (vasút, hajó) állomás hivatalos mérleget adata az irányadó, ha az áru átadási helye nem vasút, vagy hajóállomás, a mérlegelésre a szerződés, illetve a kötelevélben foglaltak az irányadók.

2. Köbtartalom szerinti eladásoknál:

Szelvényárunál (lemez, deszka, palló), szegletesárunál (léc, heveder, zárlec, gerenda), nyers parketta lécnél (friz), a számolási egység a tömör köbméter (m^3). Ezt mindenkori az anyag 3 méretének (hosszúság, szélesség, vastagság) összeszorozásával kell kiszámítani. A méreteket a méterrendszer egységei (m, dm, cm, mm) szerint kell figyelembe venni.

Amennyiben nem kötött méretű anyagok megrendeléséről van szó, a hosszúságot egész dm-ekben, a szélességet egész cm-ekben, a vastagságot egész mm-ekben kell mérni.

A köbtartalom kiszámításánál a hosszúságot úgy kell megállapítani, hogy a hossz tengelyre merőleges két vágáslap közt mérhető legrövidebb hosszúságot kell alapul venni. A tört dm-ek lefelé lerekítendők.

A szélesség meghatározásánál a mérhető egész cm-ek vehetők számításba. Széleztelen árunál és tönkárúnál a fűrészáru szélességét a darab hossz közepén, kéreg nélkül, és pedig deszkánál — 45 mm vastagságig — csak a darab keskenyebb oldalán mérve, pallónál, — 45 mm-en felüli vastagságnál — pedig két oldalon mért szélesség átlagából kell megállapítani. Kúposan szélezett árunál a szélességet a darab félhosszában kell megállapítani. Párhuzamosan szélezett (szegélyezett) áru szélessége bárhol mérhető.

A vastagságot fémről készült mm beosztású tolókéval (Schubler) a hosszoldal közepén kell mérni. A fűrészáru vastagságának az áru egész hosszában egyenlőnek kell lenni.

3. Folyóméterek szerinti eladásoknál.

A bányaszélezészkánál a folyómétereket a hossz tengelyre merőleges két vágáslap közt mérhető legkisebb hosszúsággal kell mérni és a hosszúságot egész és tizedrész m-ekben kell megállapítani. Kivétel csak abban az esetben van, ha valamely bányavállalat a bányaszélezészkát nem egész dm-ekben kifejezhető hosszúságban kívánja szállítani.

4. Túlméret.

A friss termelésű fűrészárúnál a szokásos túlméret a köbtartalom kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó. A fűrészáru mindenkor oly túlmérettel termelendő, hogy a légszáraz állapotban a szokásos, vagy kötött méretet elérje.

III. RÉSZ. A MINŐSÉGI ÉS SZÁRMAZÁSI (TERMELŐI) MEGJELÖLÉS.

Az 50.000/1943. K. M. számú rendelet 16. §-ában foglaltak alapján kötelező minőségi és termelői jelzések alkalmazására a következők irányadók:

A) A minőségi jelölés módja.

1. A minőségi és származási (termelői) jelzés alkalmazása az I.—IV. számú mellékletben feltüntetett áruk közül az alábbi táblázatban felsorolt választékokra kötelező.

2. A minőségi osztályt feltüntető jelzésnek a faanyagra való elhelyezésére irányadó az, hogy a jelzést a szelvényáru (deszka és palló) minden darabján a homloklapon alkalmazni kell a következő módon:

a) a csupán színnel történő megjelölésre szolgáló jelzés elhelyezésének módja a homloklap közepére festett kb. 2—3 cm széles, a minőségi osztály jelölésére alább előírt színű sáv (pl.),

b) a számokkal vagy egyéb jelekkel történő megjelölésre szolgáló jelzés elhelyezésének módja pedig mindkét homloklap közepére megfelelő színnel beütött (beégetett) — a minőségi osztály jelölésére előírt — könnyen felismerhető szám (pl. a II. oszt. árunál),

c) a kész parkettánál a minőségi jelzést minden darabra a lónálklapon kell alkalmazni.

3. Az egyes választékok megkülönböztető jelzése (színe, száma) a következő: (lásd a 32. oldalon lévő táblázatot)

4. A tönkárú minőségének színnel történő megjelölése esetén a II. osztályú árut két darab fehérszínű sávval kell jelölni.

5. A 6. tételszám alatt feltüntetett minőségeknél a minőségi jelzés elhanyagolható, azonban a minőségi jelzéssel el nem látott faanyagok legfeljebb selejtárúként hozhatók forgalomba.

6. Az I., II. számú mellékletben szereplő ú. n. MAV. anyagoknál a minőségi jelzés elhanyagolható, illetőleg azt a vasutak (MAV. és egyéb közlekedési vállalatok) átvételi jelzése helyettesíti.

7. Abban az esetben, ha fűrészáru minőségi megjelölése csak egyik homloklapon történik, a máglyázást (kásztázást) — termelőnél és kereskedőnél egyaránt — úgy kell végezni, hogy a megjelölt végek ugyanarra az oldalra kerüljenek és a kásztáknak ez az oldala könnyen hozzáférhető és jól látható legyen.

B) A származási (termelői) jellel való megjelölés.

1. Az áru származásának igazolására szolgáló ú. n. termelői (cég-) jelet a termelő (eladó) szabadon választja, illetőleg az eddig alkalmazott eljárást, ha ez a fenti rendelkezésekkel nincs ellentétben, továbbra is alkalmazhatja. A jelzés céljára jelzőkalapácsot kell használni és a megfelelő jelet ezzel kell beütni vagy beégetni. A jelzés állhat az eladó nevének kezdőbetűiből (egyéb jel nélkül legalább két betű), címerből, cégjelből, vagy más erre a célra alkalmas egyszerű jelből, esetleg ezek együttes alkalmazásából is, azonban számok alkalmazása csak a minőségnek színekkal történő jelzése mellett megengedett.

2. A választott, illetőleg továbbra is használni szándékoltt jelzés-

Tétel- szám	Minőség és választék megnevezése	A minőség megjelölése	
		színek	számok (jelek)
		alkalmazásával	
I. Fűrészáru.			
1.	<i>Tüköráru</i>		
	a) tölgyfából	fehér	0
	b) bükkfából	fehér	0
2.	<i>Tönkárú (boules)</i>		
	a) I. o. az összes fafajtánál.	fehér	0
	b) II. o. az összes fafajtánál.	fehér	00
3.	<i>I. osztályú fűrészáru</i> (szélezett és szélezetlen szelvényárak, élfák, nyers parkettaléc) az összes fa- fajtánál	vörös	1
4.	<i>II. osztályú fűrészáru</i> (szélezett és szélezetlen szelvényárak, élfák, nyers parkettaléc) az összes fa- fajtánál	sárga	2
5.	<i>III. osztályú fűrészáru</i> (szélezett és szélezetlen szelvényárak élfák)		
	a) tölgyfából	kék	3
	b) bükkfából	kék	3
6.	<i>Selejt fűrészáru</i> az összes fafajtánál	—	4
II. Kész (gyalult) parketta, székléc és falléc.			
7.	<i>I. osztályú</i> tölgy-, kőris-, juhar- (jávör), akác-, bükk- és szilfából	—	I
8.	<i>II. osztályú</i> tölgy-, kőris-, juhar- (jávör), akác-, bükk- és szilfából	—	II
9.	<i>III. osztályú</i> tölgy-, kőris-, juhar- (jávör), és akác . .	—	III
10.	<i>Fonák lapján szíjácsos</i> alul splintes I. tölgyfából	—	S. I
11.	<i>IV. osztályú</i> (valamint az alul-splintes II. és a vörös- csíkos) tölgyfából	—	S. II

módot 1943. október 15. napjáig be kell jelenteni a m. kir. Közellátási Hivatalhoz (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. szám). A választott és fenti határnaptól állandóan és kizárólagosan használandó jelzést a bejelentésben olyan pontosan kell leírni (lerajzolni), hogy az abból az alkalmazott jel, illetőleg jelzés bármikor felismerhető és azonosítható legyen.

3. A termelő (eladó) a származás igazolására szolgáló ú. n. termelői- (cég-) jelet mindig a minőségi jelzéstől (festett vonal, kör, szám, stb.) — elülneztetben — jobbra köteles feltüntetni.

4. Amennyiben valamely választékot a termelő (eladó, átadó) és vevő együttesen minősítenek, a vevő (átvevő) jelzését mindig a termelői jelzésre az előző pontban előírt jobboldali elhelyezéssel szemben a baloldalra kell elhelyezni.

5. Olyan kis keresztszelvényű áruknál, amelyeknél a minőségi és termelői jelzés az előbbieik szerint elhelyezhető nem lenne (pl. hosszabb cégnev, vagy jelzés alkalmazása mellett), először a termelői (cég-) jelzéssel kell az árut ellátni és a minőségi jelzésre szolgáló színes vonalat — a homloklap közepetáján — a termelői jelzésre is el lehet helyezni.

6. A kész parkettánál a származási jelzést a fonáklapon, a minőségi megjelöléssel együtt, darabonként kell alkalmazni.

A m. kir. közellátásügyi miniszter 50.100/1943. K. M. számú rendelete a fűrésztelepek és más fafeldolgozó üzemek által végzett bér-fűrészelésért és a fa feldolgozásával kapcsolatos egyéb bér-munkáért számítható legnagyobb díjak megállapításáról.*

A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §.

Ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó fűrészüzemek és egyéb fafeldolgozó üzemek a bér-munkáért felszámítható legmagasabb díjak szempontjából három körzetbe soroltnak:

I. körzet: Budapest székesfőváros, Budafok, Kispest, Pestszent-erzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota, Szentendre és Újpest megyei városok; Alag, Albertfalva, Békásmegyer, Budakalász Budakeszi, Budaörs, Budatétény, Csepel, Csömör, Cinkota, Dunakeszi, Kerepes, Kistarcsa, Pestújhely, Mátyásföld, Nagytarcsa, Nagytétény, Pestszentimre, Rákosszentmihály, Sashalom, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákoscaba, Rákoshegy, Soroksár, Törökbálint és Üröm nagyközségek területén telephellyel bíró üzemek;

II. körzet: Az I. körzetbe nem tartozó törvényhatósági joggal felruházott és megyei városok területén telephellyel bíró üzemek;

III. körzet: Az I. és II. körzetbe nem tartozó községek területén telephellyel bíró üzemek.

2. §.

(1) A fenyő- és lombos szerfának bér-munkában fűrészáruvá történő feldolgozása (felfűrészelése) esetében (továbbiakban: bérvágás) felszámítható legmagasabb bér-fűrészelési (bérvágási) díj gömbfaköbmétereinként a következő:

	I.	II.	III.
	körzetben		
a) lú- és jegenyefenyőnél	27.—	25.50	24.50
b) fekete- és síkvidéki erdeifenyőnél	28.50	27.—	26.—
c) vörös- és sűrűszálú erdeifenyőnél	30.—	28.50	27.—
d) lombosfánál (általában)	32.—	30.50	29.—
e) diófánál	50.—	48.—	46.—

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bér-fűrészelési díjak 3—6 m hosszú, 25 cm-es kéreg nélkül mért középátmérőnél vastagabb szerfának feldolgozására, mégpedig a fenyőnél szélezetlen (prizmás vágással is), a lombosfánál pedig szélezetlenül termelt fűrészáru-ra vonatkozik. A szélezetlenül termelt fenyő fűrészáru esetében 10%-kal alacsonyabb összeg számítható, a szélezve termelt lombos fűrészáru-ra nézve pedig a 3. §. (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

* Megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi szeptember 12-i, 205. számában.

3. §.

(1) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bérfűrészelési díjakhoz megfelelő esetekben a következő pótlékok számíthatók:

a) a 2—3 m hosszúságú szerfa felfűrészelésénél, ha ennek mennyisége a felvágásra kerülő összes mennyiség 10%-ánál több — 10%-os pótlék számítható;

b) 24 cm középátmérőnél vékonyabb rönk felfűrészelésénél 10%;

c) ha a fűrészelés vízszintes keretfűrészzen történik, 10%;

d) láncos fűrészelés esetén — 2 m-nél rövidebb szerfánál — 20%;

e) kizárólag lécz, heveder (zárléc) termelésénél 15%;

f) egy megbízás keretében 5 m³-nél kisebb mennyiség felfűrészelésénél — kivéve a 4. §. (4) bekezdésében tárgyalt eseteket — 10%; 5—10 m³-ig terjedő mennyiség esetében 5%;

g) amennyiben egy-egy rönk kizárólag 14 mm vastagságig terjedő anyagra fűrészrendő, ennek mennyisége után 15%; kizárólag 15—19 mm vastagságú anyagra történő felfűrészelés esetében pedig 5%;

h) 6 m-nél hosszabb hosszolt szerfa (rönkő) felfűrészelése esetében

	fenyőnél	lombosfánál
6.10—10 m-ig	5%	3%
10.10—16 „	10%	15%
16.10—20 „	20%	—

(2) A fűrészáru gőzöléséért a 2. §. (1) bekezdésében megállapított díjakhoz — beleértve az anyagnak a gőzölő kamrába berakását és az onnan történő kirakását is — fűrészáru m³-enkint

az I. körzetben	9.— P
a II. körzetben	8.50 P
a III. körzetben	8.— P

pótlék számítható; kétszeri gőzölés esetében 50%-kal magasabb pótlék számítható.

4. §.

(1) A 2. §-ban megállapított bérfűrészelési (bervágási) díjak magukban foglalják a fűrészelésre beszállított szerfának (rönkönek) vasúti kocsiból, hajóból (uszályból), tutajból való kirakása (kipartolása) és fűrésztelepre való behordása, vagy szekérről való lerakása, a faanyag rönkölése és kérgelése, a fűrészárúnak a megbízás szerint végzett termelése, továbbá az oldanyagok szokványyszerű feldolgozása, a készárúnak az 5. §. szerint történő tárolása, valamint — a megbízó utasítása szerint — a kész fűrészáru osztályozása, minőségi jellel való ellátása, átadása, vasúti kocsiba való berakása vagy szekérre való felrakása kapcsán felmerülő költségeket is.

(2) A bér munkában termelt fűrészáru tárolása esetében annak kezeléséért (kásztázás, homloklécezés, stb.) fenyőfánál m³-enkint 3.— P, lombosfánál pedig m³-enkint 7.— P számítható.

(3) Lombos szerfa feldolgozásánál, tönkárú (boules) termelése esetében az össze- (boules-ba) rakásért (beleértve a kásztázást és homloklécezést is) a 2. §. (1) bekezdésének d) és e) pontjában megállapított díjakhoz m³-enkint 5.— P számítható.

(4) Olyan esetekben, amikor a szerfának telepre szállítását, lerakását, a készárúnak kihordását, kocsira rakását, stb. a bervágató végzi és a bervágó az árut rendszerint kezelés (osztályozás, máglyázás, tárolás stb.) nélkül adja át (ú. n. gazdavágás), a 2. §. (1) bekezdésében foglalt díjakat — tekintet nélkül a feldolgozott mennyiségre — 50%-kal kell csökkenteni.

5. §.

(1) A fűrészüzemek és egyéb fafeldolgozó üzemek (a továbbiakban: bérvágók) az általuk bérvagásban termelt fűrészárut fenyő fűrészárúnál a fűrészelés befejezésétől számított 3 hónapig, lombos fűrészárúnál pedig 6 hónapig külön díj felszámítása nélkül kötelesek tárolni. A fűrészanyag tárolásához szükséges hézaglécet és takaródeszkát a bérvágó üzem köteles rendelkezésre bocsátani.

(2) A fűrészárúnak az (1) bekezdésben említett időtartamon túl történő tárolásáért a bérvágó a tárolásra igénybevett terület minden m²-e után havonként az alábbi tárolási díjakat számíthatja

	I.	II.	III.
	körzetben		
fenyőnél	0.30	0.28	0.27
lombos fánál	0.40	0.38	0.36

(3) Olyan anyag tárolásáért, amelyet félszerekben, vagy erre a célra épített szárító pajtákban kell tárolni, a (2) bekezdésben megállapított díjak az (1) bekezdésben említett időre is felszámíthatók.

6. §.

A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bérfűrészelési díjakat — az ú. n. bonifikációs méretekkel mért szerfáknál is — a 45.500/1943. K. M. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi július hó 25-i, 165. számában) 6. §-ában foglaltak szerint megállapított mennyiség alapján kell számítani.

7. §.

Abban az esetben, ha a bérvágó telepére szállított szerfaanyagokat a bérvágató feldolgozás nélkül vagy csak részben feldolgozva ismét elszállíttatja, a bérvágó csak a teljesített részmunkára eső alábbi összegeket számíthatja:

	I.	II.	III.
a) a szerfának vasúti kocsiból, hajóból, stb. kirakásáért, telepre szállításáért, máglyázásáért, ismételt felrakásáért, stb.	körzetben		
1. lombos fánál	7.—	6.70	6.40
2. fenyőfánál	6.—	5.70	5.40
b) rönkölésért (fenyőnél)	3.50	3.20	3.—
c) kérgelésért (lombosfánál)	1.50	1.40	1.30

8. §.

(1) A bérfűrészelésnél nyert fűrészpor, kéreg, rönkövé (csörmöly) és az 1 m-nél rövidebb hulladék-tüzifa — a (2) bekezdésben említett kivétellel — külön ellenérték nélkül a bérvágó tulajdonává válik. Hulladéknak számít az olyan fűrészelt anyag is, amelynek csupán egyik oldalát érintette a fűrész.

(2) Ha a felek úgy állapodnak meg, hogy az (1) bekezdésben említett hulladékanyag a bérvágatóé marad, a bérvágató gömbölyegfaméterenkint fenyőfánál az I. és II. körzetben 5.—t, lombosfánál 4.— P-t számíthat fel. A III. körzetben ez az összeg 10%-kal alacsonyabb.

(3) A lomboszerfából bér munkában készített fűrészáru szélezéséért a 2. §-ban megállapított díjakon felül külön munkadíj nem számítható, azonban a szélezésnél előálló hulladékanyag a bérvágó tulajdonává válik.

9. §.

(1) A fenyő fűrészárúnak fűrészüzemek (ládagyarak) által bér munkában négyfejes gyalugépen végzett egyszeri gyalulásáért (az ú. n. nutféderezés) m³-enkint legfeljebb a következő összegek számíthatók:

az I. körzetben	13.— P
a II. körzetben	12.— P
a III. körzetben	10.— P

A 18 mm-es anyag gyalulásáért 25%-kal, a 13 cm-nél keskenyebb áru gyalulásáért 15%-kal, a kétszeri gyalulásért pedig 50%-kal magasabb díj számítható.

(2) A fenyő fűrészárúnak fűrészüzemek által végzett szádolásáért m³-enkint legfeljebb a következő összegek számíthatók:

az I. körzetben	16.— P
a II. körzetben	14.— P
a III. körzetben	12.— P

(3) A fenyő fűrészárúnak fűrészüzemek által végzett egyszeri átvágásáért (hasításáért) felszámítható összegek m³-enkint:

az I. körzetben	14.— P
a II. körzetben	13.— P
a III. körzetben	11.— P

Kétszeri, vagy ennél többszöri hasításért metszésenkint és köbméterenkint további 10.— P számítható; a 18 mm-es anyag hasításáért 30%-kal magasabb díj számítható.

(4) Az 1 m³-nél kisebb mennyiségű faanyag megmunkálása esetében a fűrészüzemek a 11. §-ban megállapított órabérek is felszámíthatják.

10. §.

(1) Azok az üzemek, amelyek parkettának bér munkában történő megmunkálásával, gyalulásával foglalkoznak, a kész parketta minden négyzetméteréért, illetőleg székléc termelésénél fm-kint a következő összegeket számíthatják:

	I.	II.	III.
	körzetben		
parketta gyalulásért	4.—	3.80	3.60
székléc gyalulásért	0.10	0.09	0.08

(2) Az előző bekezdésben meghatározott összegek magukban foglalják a nyers parkettaléc (friz) vasúti kocsiból való kirakásának, a szárításnak, megmunkálásnak, osztályozásnak, minőségi és gyári jellel való ellátásnak, közlésnek, valamint a készárúnak kocsi-ra, teherautóra, vagy vasúti kocsi-ba való felrakásának költségeit és a legfeljebb 15 napig terjedő raktározásnak díját is.

11. §.

A famegmunkáló (asztalos) üzemek — a fűrészüzemek kivételével — és fakereskedők a fűrészáru további feldolgozása során a kereskedelmi szokások szerint általában órabérben vállalt munkálatokért legfeljebb a következő órabérek számíthatják:

	I.	II.	III.
	körzetben		
a) körfűrész használatáért	7.50	7.10	6.80
b) ingafűrész használatáért	7.50	7.10	6.80
c) szalagfűrész, egyengető, marógép használatáért	7.50	7.10	6.80
d) fűrőgép használatáért			
1. kézi fűrőnél	7.50	7.10	6.80
2. lánc fűrőnél	10.—	9.50	9.—
e) vastagsági gyalugép használatáért	10.—	9.50	9.—
f) négyfejes gyalugép használatáért	15.—	14.30	13.50

12. §.

(1) A bérvágó (bérmunkát végző) a bérmunkára elvállalt és átvett szerfát és fűrészárut köteles a rendes kereskedő gondosságával kezelni, tárolni, megőrizni, az elvállalt bérmunkát (gőzölést) pedig szokvány-szerűen, vagy a megállapodás szerint gondosan elvégezni.

(2) A fenyő fűrészárura nézve a 46.000/1943. K. M. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi augusztus hó 10.-i, 178. számában) 17. §-ában, a lombos fából készült fűrészárura nézve pedig az 50.000/1943. K. M. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi szeptember hó 12.-i, 205. számában) 16. §-ában előírt minőségi és származási megjelölés végrehajtásáért — kivéve a saját felhasználás céljából termeltetett (nem kereskedelmi forgalomra szánt) fűrészárukat — a bérvágó és bérvágató egyetemlegesen felelősek.

(3) A bérvágó (bérmunkát végző) a bérmunkára telepére érkezett faanyagot vagy az ebből termelt fűrészárut tűz és egyéb elemi károk ellen csak akkor köteles biztosítani, ha erre nézve a felek megállapodtak. Ilyen esetben a biztosító intézet által a bérvágótól beszedett díjak átháríthatók.

13. §.

(1) A bérvágó (bérmunkát végző) jogosult a bérmunkát végeztetőnek minden olyan költséget felszámítani, amely a vasúti kocsinak, hajónak (uszálynak, tutajnak), az üzem szokásos rakodóhelyére való kiállításánál felmerül. Az iparvágány fenntartásáért fizetett díjat azonban a bérvágó nem számíthatja fel.

(2) A bérvágó (bérmunkát végző) az üzemében bérmentetlenül, vagy egyéb pénzterheléssel beérkezett faanyagot, — hacsak a bérvágótól erre a célra előleget nem kapott — nem köteles kiváltani. Ilyen esetben az áru kiváltásának megtagadása miatt esetleg felmerülő kocsiallaspénz a bérmunkáltatót terheli.

(3) A bérvágás céljából a bérvágó üzem telepére szállított faanyagoknál esetleg felmerült kocsiallaspénz — amennyiben az a bérvágó üzem hibáján kívül állott elő — a megbízót terheli. A szállítmányok torlódása miatt felmerülő kocsiallaspénz megtakarítása céljából a bérvágó előzetes írásban köteles közölni a bérvágatóval, hogy a fekbérmentes rakodási idő alatt hány kocsi rakomány, ki-, illetőleg be-, rakását vállalja.

14. §.

Az ebben a rendeletben megállapított díjak a számla keltétől számított 14 napon belül minden levonás nélkül érvényesek. A számla és nyugtabélyegilleték felszámítható.

15. §.

A bérvágó köteles a megbízójának számlát adni, amelyben a végzett bérmunka pontos körülírása mellett részletesen fel kell tüntetni a felszámított bérvágási díjakat. A bérvágó által a feldolgozott faanyagok után fizetett fázisadót külön tételben kell a számlákon feltüntetni.

16. §.

Azok a fűrészüzemek és fafeldolgozó üzemek, amelyek e rendelet hatálya alá tartozó bérmunkát végeznek, kötelesek a rendeletben foglalt bérvágási díjakat tartalmazó árjegyzékük egy-egy példányát az üzem irodájában, valamint a munkahelyiségekben jól látható helyen kifüggeszteni. Az árjegyzék két példányát a m. kir. Közellátási Hivatalnak (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. sz.), egy példányát pedig az illetékes m. kir. közellátási felügyelőségnek 15 napon belül meg kell küldeni.

17. §.

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépésével a rendeletben szabályozott bér munkákra vonatkozólag a 61.101/1941. A. K. számú rendelet alapján engedélyezett szakmai felárak, vagy egyesek kérelmére külön megállapított bérvágási díjak felszámítása tárgyában kiadott engedélyek hatályukat veszítik.

Budapest, 1943. évi szeptember hó 11-én.

A miniszter helyett:

Dr. Jakabffy Károly s. k.
államtitkár.

A m. kir. közellátásügyi miniszter 44.500/1943. K. M. sz. rendelete a kötegelt léchulladék, kötegelt puhafa és aprított gyújtósfa legnagyobb árának a megállapításáról.*

A 9.280/1941. M. E. sz. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem.

1. §. 1. A fűrészüzemeknél és más feldolgozó üzemeknél nyert hulladék-anyagból (léc, deszka) termelt ú. n. *kötegelt léchulladék* és *kötegelt puhafa* legmagasabb ára budapesti leadóállomásokon a következő:

a) *kötegelt léchulladék* legalább 100 cm-es darabokból álló, legalább 50 cm átmérőjű és legfeljebb 15 kg súlyú kötegekben, 100 kg-onként 7.— P

b) *kötegelt puhafa* (deszkából, lécből) legalább 16 cm-es darabokból, legalább 50 cm átmérőjű és legfeljebb 15 kg súlyú kötegekben, kötegenként 130 „

(2) A kötegelt léchulladéokra és kötegelt puhafára nézve az (1) bekezdésben megállapított árak (Budapest székesfővárosnak és a 7.640/1942. M. E. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi december hó 24-i 292. számában) 1. §-ában megállapított környékének területén a leadóállomáson vasúti kocsiban lévő árura vonatkoznak. A megállapított árak a forgalmi adót már magukban foglalják.

(3) A (2) bekezdésben nem említett városok és községek területén a 2. §. szerint kiszámított feladóállomási árakhoz hozzá kell adni a feladóállomástól a leadóállomásig felmerülő vasúti fuvarköltségnek és a leadóállomáson esetleg felmerülő kövezetvámnak az összegét.

2. §. A feladóállomási árat úgy kell kiszámítani, hogy az 1. §-ban megállapított árakból le kell vonni a budapesti különdíjat (kövezetvámot), valamint a feladóállomástól Budapestig fizetendő 15 tonnás díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső vasúti fuvarköltséget, illetőleg hajófuvar esetében a M. F. T. R. helyi árudijszabásában megállapított 10 tonnás díjtétel alapján 10.000 kg-ra eső hajófuvar teljes összegét.

3. §. Kötegelt puhafának (1. §. (1) bekezdésének b) pontja) eladásánál a telepes tüzelőanyagkereskedők az 1. §. (3) bekezdése szerint kiszámított legmagasabb helyi leadóállomási árhoz viszonteladóknak történő eladásánál 30 fillér, fogyasztóknak történő eladásnál — tüzelőanyagtelepek és kiskereskedők egyaránt — 50 fillér bruttó hasznót számíthatnak. A telepes tüzelőanyagkereskedők eladásaival ez az ár — a 7. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint — a vevőhöz szállított, tüzelőanyagkiskereskedők eladásánál pedig az üzletben átvett árura vonatkoznak.

* Megjelent a „Budapesti Közlöny” 1943. évi augusztus 15-i 183. számában.

4. §. 1/1. Az u. n. aprított gyújtósfa legmagasabb eladási ára az ország egész területén — forgalmi adóval együtt — *kötegenként fillérekben* a következő:

Aprító- és
kőtegelő
üzem
Telepes
tüzelő-
anyag-
kereskedő
Tüzelő-
anyag-
kereskedő

által eladott áru esetében

I. nagyság:

Szálhosszúsága legalább 14 cm, a köteg átmérője legalább 13 cm, súlya legfeljebb 70 dkg 20 24 24

II. nagyság:

Szálhosszúsága legalább 14 cm, a köteg átmérője legalább 18 cm, súlya legfeljebb 140 dkg 40 48 48

III. nagyság:

Szálhosszúsága legalább 14 cm, a köteg átmérője legalább 28 cm, súlya legfeljebb 350 dkg 100 120 120

IV. nagyság:

Szálhosszúsága legalább 14 cm, a köteg átmérője legalább 41 cm, súlya legfeljebb 700 dkg 200 240 240

(2) Az előző bekezdésben megállapított árak fűrésztelepek léchulladékaiból, vagy egyéb (deszka, bontási anyagok, továbbá fenyő-, nyár-, fűz-, éger-, nyír-, hárs-, vadgesztenye tűzifa) egészséges, légszáraz, ujjnyi vékony szálakra hasított puhafa anyagból a kereskedelmi szokásoknak megfelelően hengeralakú kötegekre vonatkoznak és aprító (kőtegelő) üzem, illetőleg telepes tüzelőanyagkereskedő eladásainál házhozszállítással, a tüzelőanyagkiskereskedők eladásainál pedig az üzletben átvéve, készpénzfizetés mellett értendők.

5. §. (1) Az 1—4. §-okban az egyes kötegekre nézve megállapított legnagyobb súlytól való eltérést csak akkor lehet kifogásolni, ha a szállított áru súlya a megengedettnél legalább 5%-kal nagyobb.

(2) Az egyes kötegeknek az előző §-okban meghatározott méreteinél kisebb kötegekért a megállapított árnál csak aránylagosan, de legalább 25%-kal alacsonyabb ár számítható.

6. §. (1) Ha léchulladék, puhafa és aprított gyújtósfa ömlesztve, súly szerint kerül eladásra, a felszámítható ár nem lehet magasabb az ugyanolyan fajtából készített aprított tűzifára a 44.000/1943. K. M. számú rendeletben (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi július hó 11-i, 153. számában) megállapított árnál.

(2) Az egyéb tűzifával együtt szállított (hozzámért) nem kötegelt aprított gyújtósfa (puhafa) legmagasabb ára megegyezik annak a tűzifának az árával, amelyhez a kereskedő hozzájárta.

7. §. A házhozszállítást a kereskedelmi szokásoknak megfelelően kell teljesíteni. Viszonteladók részére történő eladásnál az önálló fuvarral szállítható legkisebb árumennyiséget az üzleti összeköttetés körülményei határozzák meg, azonban 100 db I-es kötegnél (4. §.) kevesebb árunak önálló fuvarként történő házhozszállítást a vevő nem követelheti.

8. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépésével az 58.200/1941. A. K. számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1943. évi augusztus hó 14-én.

A miniszter helyett:

Dr. Jakabffy Károly s. k.,
államtitkár.

A m. kir. közellátásügyi miniszter 47.100/1943. K. M. sz. rendelete a nyers parkettaléc (fríz), parketta, falléc és székléc legnagyobb termelői eladási árához hozzászámítható felárak megállapításáról.*

A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §. A nyers parkettalécnek az 5.000/1941. A. K. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1941. évi február hó 9-i 33. számában; a továbbiakban: R.) 1. §-ában megállapított legmagasabb termelői eladási árához legfeljebb a következő felárak számíthatók:

a) a tölgyfából készült nyers parkettalécnél 80%

b) bükkfából (gőzölt) készült nyers parkettalécnél . . . 100%

2. §. A kész (gyalult) parketának, továbbá a szék- és fallécnek a R. 2. §-ában megállapított legmagasabb termelői eladási árához a következő felárak számíthatók:

a) tölgyfából készített árunál 65%

b) bükkfából készített árunál 60%

3. §. Az előző §-ok alapján felszámított felárakat a számlában — ennek a rendeletnek a számára való hivatkozással — külön tételtként kell beállítani.

4. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépésével a szakmai érdekképviselésekhez intézett 122.662/V.—1941., valamint a 40.608/1943. számú rendeletek hatályukat veszítik.

Budapest, 1943. évi augusztus hó 16-án.

A miniszter helyett:

Dr. Jakabffy Károly s. k.,
államtitkár.

A m. kir. közellátásügyi miniszter 47.200/1943. K. M. számú rendelete a 81.700/1942. K. M. számú rendelet módosításáról.**

A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §. A lomboszerfából készített fűrészárúknak a 81.700/1942. K. M. számú rendeletben (megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi július hó 12-i 156. számában. a továbbiakban: R.) az egyes termelők (fűrészüzemek, nagykereskedők) eladásaira megállapított, illetőleg a fenti rendelet hatálybalépése után egyes termelők részére vagy egyes árucikkekre a közellátásügyi miniszter által engedélyezett (módosított) legmagasabb árakhoz köbméterenként a következő felárak számíthatók:

	Széleazetlen árunál:	Szélezett árunál és élfáknál:
	P	P
1. tölgy, juhar, jászor, szelidgesz- tenye, barna (amerikai és virá- gos) kőris	60.—	80.—
2. kőris (magas, fehér, szívós) cserezsnye, körte	80.—	105.—
3. dió (amerikai dió)	110.—	140.—
4. gyertyán, akác, hárs	55.—	70.—
5. bükk, cser, szil, platán, éger, nyír	50.—	65.—
6. nyár, fűz	40.—	50.—

* Megjelent a „Budapesti Közlöny“ 1943. évi augusztus 17-i 184. számában.

** Megjelent a „Budapesti Közlöny“ 1943. augusztus 17-i számában.

2. §. A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Az a kereskedő, aki a vagonátételben beszerzett árut eladási telepéről közvetlenül fogyasztóknak adja el (detail), a különböző helyekről beszerzett egynemű (minőségű) árucikkek legmagasabb eladási árát a 10.300/1939. A. K. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi december hó 24-i, 291. számában) 6. §-ában meghatározott átlagárszámítás alkalmazásával köteles megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos eladási ár megállapításánál a telepes kereskedők a beszerzési árhoz legfeljebb 20% bruttó hasznot számíthatnak, ez azonban

bükk fűrészárúnál m ³ -enkint	30.— P-nél,
tölgy és kőris fűrészárúnál m ³ -enkint	40.— P-nél

több nem lehet. 1 m³-nél kisebb mennyiség eladása esetében további 5.— P számítható.

(3) A (2) bekezdésben említett beszerzési ár alatt a következő költségtételek együttes összegét kell érteni:

a) A R. 8. és 9. §-a szerint kiállított számlával igazolható beszerzési (feladóállomási) ár beleértve a forgalmi adót is; a beszerzésnél kapott árengedményeket (rabatt, minőségi kifogásból eredő térítések, stb.) azonban le kell vonni;

b) A leadóállomásig ténylegesen felmerülő vasúti (hajó) fuvar. — teherautóval történő szállítás esetében a megfelelő távolságra a MÁVAUT. díjszabás szerint eső fuvar költség vehető számításba — a vasúti kocsiból (hajóból) való kirakás, leadóállomási különdíj, telepre szállítás, raktározás, kezelés, stb. költségek címén m³-enkint 10.— P.“

3. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1943. évi augusztus hó 16-án.

A miniszter helyett:

Dr. Jakabffy Károly s. k.
államtitkár.

A m. kir. minisztérium 4.230/1943. M. E. sz. rendelete az éves gazdasági cselédek kenyérgabona-járandóságainak a természetben történő kiadásáról.*

A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:II. t.-c. 112. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §. A mezőgazdasági munka végzésének biztosításáról szóló 410/1943. M. E. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1943. évi január hó 24-i 19. számában) 2. §-ának (1) bekezdése akként módosul, hogy az éves gazdasági cselédnek az 1943/44. szolgálati évre kenyérgabonában (búza, rozs, kétszeres) bér fejében kikötött (hatóságilag megállapított) járandóságát teljes mennyiségben ki kell természetben szolgáltatni. Az ilyen gazdasági cseléd háztartásához tartozó családtagok finomlisztjegyre és kenyérfegyverre nem jogosultak.

2. §. Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba; egyidejűen az 1870/1943. M. E. számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1943. évi augusztus hó 23-án.

Kállay Miklós s. k.,
m. kir. miniszterelnök.

* Megjelent a „Budapesti Közlöny“ 1943 augusztus 24-i, 189. számában.

A m. kir. pénzügyminiszter 2.158/1943. P. M. sz. rendelete az 1943. évi 2.000. P. M. számú rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt táblázat hibáinak és hiányainak a kiigazításáról és pótlásáról.*

A Budapesti Közlöny 1943. évi július hó 18-án megjelent 159. és a Pénzügyi Közlöny 1943. évi július hó 20-án megjelent 16. számában közzétett 1943. évi 2.000 P. M. számú rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt táblázatban előforduló hibák helyesbítése és hiányok pótlása céljából elrendelem, hogy a Budapesti Közlöny és a Pénzügyi Közlöny hivatkozott számában és az utóbbiról kiadott különlenyomatban lévő táblázatban, az alábbi kimutatás folyószáma alatt lévő adatoknak megfelelően, a hibákat igazítsa ki és a hiányokat pótolja:

Folyósz.	Vármegye	Beeszlőjárás	Oszályozási vidék	E r d ő							
				1	2	3	4	5	6	7	8
				o s z t á l y							
				fillér (aranykorona értékben)							
30.	Beszterce-Naszód	Naszód	I.					80	48		
46.	Csanád	Battonya	E.			380					
65.	Háromszék	Sepsiszentgyörgy	II.					160			
70.	Heves	Heves	II.			640					
122/a	Pozsony	Pozsony	II.	1700	1320	1120	920	840	640	400	320
140.	Szatmár	Mátészalka	II.				200				

Budapest, 1943. évi augusztus hó 13-án.

A miniszter helyett:

Dr. Bártfay Gusztáv s. k.,
államtitkár.

A m. kir. földművelésügyi miniszter 38.400/1943. F. M. számú rendelete a vadászati tilalmi idők megállapításáról szóló 38.000/1943. F. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek a módosításáról**)

A vadászatról szóló 1883:XX. törvénycikkben meghatározott vadászati tilalmi idők módosítása tárgyában kiadott 1925:XXIV. t.-c. 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §. A vadászati tilalmi idők megállapításáról szóló 38.000/1943. F. M. számú rendelet (Budapesti Közlöny. 1943. évfolyam, 159. szám) 1. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt rendelkezés akként módosul, hogy mezei nyúlra január hó 16. napjától október hó 1. napjáig tilos vadászni.

2. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1943. évi szeptember hó 2-án.

Báró Bánffy Dániel s. k.,
m. kir. földművelésügyi miniszter.

* Megjelent a „Budapesti Közlöny” 1943. évi augusztus 17-i. 184. számában.

** Megjelent a „Budapesti Közlöny” 1943. évi szeptember 5-i. 200. számában.

A m. kir. földművelésügyi miniszter 38.300/1943. F. M. III B. sz. körrendelete a visszafoglalt délvidéki területen a vadászat gyakorlását szabályozó 5.110/1942. M. E. számú rendelet alkalmazásáról.*

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének a visszafoglalt délvidéki területen.

A visszafoglalt délvidéki területen a vadászat gyakorlását szabályozó és a szarvasbika, szarvastehén, dambika, dämtehén, valamint őzbak, őzsuta lelövését külön engedélyhez kötő 5.110/1942. M. E. számú rendelet (Budapesti Közlöny 1942. évi 198. szám) 1. §-ában hivatkozás történik a 160.000/1941. és a 20.000-1942. F. M. számú rendeletekre.

A vadászati tilalmi idők megállapítása tárgyában kibocsátott 38.000/1943. F. M. számú rendeletem (Budapesti Közlöny 1943. évi 159. szám) fentebb hivatkozott rendeleteimet hatálytalanította, ebből helytelen jogszabály magyarázatok származhatnak, miertis az egységes eljárás érdekében elrendelem, hogy az 5.110/1942. M. E. számú rendelet alkalmazásában a 160.000/1941. és a 20.000/1942. F. M. számú rendeleteim helyett a mindenkor érvényben lévő vadászati tilalmi időket megállapító rendeleteket, ezidőszert a 38.000/1943. F. M. számú rendeletet kell érteni.

Budapest, 1943 augusztus hó 27-én.

A miniszter rendeletéből:

Bárczy s. k.,
miniszteri tanácsos.

A m. kir. közellátásügyi miniszter 49.300/1943. K. M. számú rendelete a lőtt vad legnagyobb árának a megállapításáról.)**

A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §. Termelők, illetve vadászterületek bérlői, vadászok, vadászegyesületek, stb. által a vadászat helyéhez legközelebbi vasútállomásra szállítva történő átadás mellett a lőtt vadakért felszámítható legmagasabb termelői árak az ország egész területén a következők:

nyúl	2.90 P/kg	vaddisznó	2.90 P/kg
őz.	3.30 »	fácánkakas	7.40 P/db
szarvas	2.90 »	fácántyúk	6.30 »

2. §. (1) Budapest székesfőváros területén a nagykereskedők által viszontelárusítók, feldolgozóüzemek, vendéglátó iparosok, közintézmények és hadiüzemek részére történő eladásnál felszámítható legmagasabb nagykereskedői árak a következők:

nyúl	3.60 P/kg	vaddisznó	3.70 P/kg
őz.	4.80 »	fácánkakas	9.— P/db
szarvas	4.10 »	fácántyúk	7.70 P/db

(2) Az 1. §-ban említett eladók a lőtt vadnak a jelen §. (1) bekezdésében felsorolt vevők helyiségében történő átadásánál legfeljebb a nagykereskedői áraknál kg-onként 20 fillérrel alacsonyabb árat számíthatnak.

* Megjelent a „Budapesti Közlöny” 1943. évi szeptember 5.-i, 200. számában.

** Megjelent a „Budapesti Közl. ny” 1943. évi szeptember 4-1, 199. számában.

3. §. (1) A lőtt vad legmagasabb fogyasztói ára a következő:
egy darabban, egészben történő forgalombahozatal esetén:

	Budapesten	Bp környékén	Az ország egyéb területén
nyúl bőrben	4.— P/kg	3.80 P/kg	3.40 P/kg
nyulhús egészben (nyúzza)	5.60 P/db	5.50 P/db	4.60 P/db
facánkakas	10.— »	9.70 »	9.30 »
facántyúk	8.70 »	8.20 »	7.80 »

kimérve, részenként történő forgalombahozatal esetén:

N y ú l	P/kg	P/kg	P/kg	Ó z	P/kg	P/kg	P/kg
Comb, gerinc egy darabban	7.—	6.90	5.90	Gerinc	10.50	10.10	7.70
Gerinc	8.40	8.30	7.—	Comb	8.40	8.—	5.60
Comb	5.90	5.80	5.—	Lapocka	5.60	5.20	4.20
Eleje	2.80	2.70	2.10	Pörköltnek való (szeg, mell)	3.50	3.10	2.10
S z a r v a s				Nyak (tarja)	4.20	3.80	2.80
Gerinc, csont nélkül	9.80	9.40	7.70	V a d d i s z n ó			
Comb	7.70	7.30	5.60	Vaddisznóhús	4.90	4.80	4.20
Szegy (oldal)	5.50	5.10	2.10	Fej, láb	—70	—60	—60
Lapocka	5.00	5.20	4.20				
Nyak (tarja)	4.90	4.50	2.80				

(2) Az (1) bekezdésben Budapest környékére nézve megállapított árak Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének a 7.640/1942. M. E. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi december hó 24-i, 292. számában) 1. §-ában említett területén, valamint Pécel nagyközség és Alsónémedi nagyközség, Gyálliget lakotthely területén érvényesek.

4. §. (1) Vendéglátó iparosoknak, viszontelárusítóknak, feldolgozó üzemeknek, közintézményeknek, hadiüzemeknek egy tételben legalább 30 kg vagy havonként legalább 300 kg lőtt vad eladása esetén a 3. §-ban megállapított fogyasztói árakból — a nyúl (bőrben) kivételével — legalább 5% engedményt kell adni.

(2) Az 1—3. §-ban felsorolt lőtt vadaknak és vadhúsrészeknek közintézmények részére történő eladásánál a közintézményekkel szemben felszámítható ár a tényleges szerződési és nyugtabélyegilleték összegével, valamint — más helységbe történő szállítás esetén — a szállítás tényleges költségével felel meg.

5. §. Budapest székesfőváros területén kívül felszámítható nagybani árak, valamint a nagybani árakon alapuló fogyasztói árak megállapítását a területileg illetékes közellátási felügyelőség közvetítésével a m. kir. Közellátási Hivataltól (Budapest, VI. Nagymező-u. 1. szám) kell kérni.

6. §. Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépésével a 163.900/1942. K. M. számú rendelet hatályát veszti.

Budapest, 1943. évi szeptember hó 2-án.

A miniszter helyett:

Dr. Jakabffy Károly s. k.,
államtitkár.

Felelős kiadó: dr. Mihályi Zoltán.

Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, V., Honvéd-utca 10.
Felelős: Győry Aladár igazgató.